

12312 PB 2-flg. Einsteckschloss, Panik B, 2-flg.



Produktprofil

Das Einsteckschloss 12312 ist für zweiflügelige Verbindungs- oder Flurtüren im Wirtschaftsbaubereich (Verwaltungsgebäude, Altenheime oder Nebenabschlusstüren in Schulen und Hotels) geeignet. Für den Tages- oder Nachtbetrieb kann der Aussendrücker über den Zylinder, mit einer Schlüsselumdrehung in Öffnungsrichtung bis Anschlag, ein- oder ausgekuppelt werden. Im Tagesbetrieb ist die Tür von beiden Seiten über den Drücker begehbar. Über die Panikfunktion B ist der Austritt von der Panikseite jederzeit möglich.

- Für zweiflügelige Türen in Kombination mit dem 12100 Gegenkasten
- Panikfunktion B mit ein-/auswärts umstellbarer Panikseite
- Gedämpfte, links/rechts umstellbare Komfortfalle
- Spielfreie Drückerlagerung durch die zweiteilige durchgehende Klemmnuss
- Lineares Drückerbetätigungs- und Hochhaltemoment durch neues Federdesign
- Mittiger Schlosskasten
- 1-touriger Riegel (Ausschuss 20 mm)



Wichtiger Hinweis

Keine Drehknopfzylinder zugelassen, mit Ausnahme von Schliesszylindern mit Mitnehmerrückstellung

Bei der Verwendung eines Standardzylinders, muss der Schlüssel immer abgezogen werden

Nur den 5920/59105 HESO Panik Vierkantstift verwenden

Drücker auf Schilder/Rosetten drehbar-fest lagern (easyfix®)

Der Nussdrehwinkel beträgt 32°

12312 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8

	1 Lochung	2 Distanz	3 Dornmass	4 Nuss	5 Stulp	6 Richtung	7 Oberfläche	8 Optionen
CH	02 RZ	78 78 mm	60 60 mm	9 9,0 mm	10 18r x 230 mm	0 DIN L (A)	00 Edelstahl matt	0000 Keine Optionen
	03 PZ		70 70 mm		11 20r x 230 mm	1 DIN R (A)		
			80 80 mm		99 Auf Anfrage	3 DIN L E		
						4 DIN R E		
DIN	02 RZ	72 72 mm	55 55 mm	9 9,0 mm	15 20r x 235 mm	0 DIN L (A)	00 Edelstahl matt	0000 Keine Optionen
	03 PZ		60 60 mm		16 20r x 235 mm*	1 DIN R (A)		
			65 65 mm		17 24r x 235 mm	3 DIN L E		
			80 80 mm		99 Auf Anfrage	4 DIN R E		

* nicht mittiger Stulp

