



5474 | 52104

Ferrure de protection en acier inox ES 1 - PZ



Profil de produit

A prévoir pour portes contre effraction RC 1+2 selon EN 1627 - 1630: 2011

Exécution standard

Acier inox brossé mat
 16 mm guidage pour Glutz glide
 Plaque extérieure 250 x 35 x 12 mm
 Protection du cylindre profilé 9 - 15 mm
 Plaque intérieure 5363.3C 250 x 35 x 8 mm
 Distances: PZ 72 mm, 78 mm, 88 mm, 92 mm
 Entraxes de fixation
 5474: 79 mm / 139 mm; 52104: 85 mm / 135 mm

Options

Plaque intérieure 5359

Normes

ES1-L, DIN 18257: 2003-03
 Protection contre l'effraction classe 2, EN 1906: 2010-09

5474 | 52104 · ① · ② · ③ · ④ · ⑤ · ⑥ · ⑦

① Exécution	② Roulement	③ Tournant fixe FEHO	④ Douille de guidage	⑤ Entaille	⑥ Distance	⑦ Surface
6 Pièce	0 glide 2 Fixation de bouton 4 twin extérieur	0 sans 1 easyfix	6 3 x M6	02 RZ 03 PZ 08 PRZ	72 72 mm 74 74 mm 78 78 mm 92 92 mm 94 94 mm	00 Acier inoxydable satiné 11 Acier inoxydable poli 44 Antibactérienne 51 Noir satiné RAL 9005 99 Sur demande