

1230

Serrure à mortaiser forte, fonct. anti-panique E



Profil de produit

Mêmes dimensions comme serrure à mortaiser 1105 / 1106

Fonction antipanique E: utiliser une garniture à levier (poignée / partie femelle sur le côté intérieur / bouton sur l'extérieur / tige carrée 5910 ou 5911)

Pour portes de secours selon EN 179 dans la partie du bâtiment non accessible au public

Pour portes anti panique selon EN 1125 dans la partie du bâtiment accessible au public, comme bureaux, écoles et hopiteaux. Bâtiments administratifs, aéroports et centres d'achat.

Exécution standard

Distance au canon 60 mm

Têtière acier inox mat

Têtière 230x18 mm, arrondie

Fouillot auto-serrant 9 mm

Boîtier galvanisé bleu

Avec bec-de-cane en acier

Bec-de-cane amorti

Pêne dormant en acier à 1 tour, 13 mm

Distance 78 mm

Entailles

1230.6 RZ - cylindre rond avec levier

1230.7 PZ - cylindre profilé avec levier

Options

Distances au canon 70 mm

Distance au canon 80 mm

Emballage

Emballage individuel

Emballage industriel, 50 pces (gauche ou droite)

Emballage menuisier, 50 pces (25 gauche / 25 droite)

Normes

EN 1634-1: EI 30

EN 12209: 3M510F2HA30

Testé selon EN 179 en liaison avec poignée Glutz. Vous trouvez une liste actuelle des modèles sur notre site Web: www.glutz.com

Testée selon EN 1125 en combinaison avec garniture anti panique Glutz 8615

Gâches testées dans le set: Pour portes à recouvrement B-1151.711

Pour portes à fleur B-1001.431



Avis important

Aucun cylindre avec bouton ne doit être posé sur des serrures à mortaiser de portes d'issues de secours ou antipanique, et aucune clé ne doit demeurer dans le cylindre de fermeture.

Serrure à mortaiser forte, fonct. anti-panique E

