Glutz


Access Since 1863

83384 Cylindre E à double bouton

EE / PZ / FLU

IP65





Profil de produit

Cylindre électronique fonctionnant à piles pour portes intérieures et extérieures. De l'extérieur, l'ouverture et la fermeture s'effectuent via la lecture d'un support sans contact (porte-clés ou carte à puce, p. ex.), puis par actionnement d'un bouton.

Exécution standard

- Bouton électronique à l'extérieur avec fonction de contrôle d'accès et pile
- Bouton électronique à l'intérieur avec fonction de contrôle d'accès et pile
- Identification via RFID Mifare DESfire EV1 (ISO 14443A)
- Programmation via supports ou Wireless Access (868 MHz)
- Classe de protection : IP65, EN 15684 (en préparation)
- Sécurité : zone de rupture au bouton extérieur, protection contre le perçage et le crochetage, chiffrement 3DES
- Position de montage libre

Contenu de livraison

- Boutons électroniques et Module électronique pour cylindres électroniques, piles incluses

83384 · ① · ② · ③ · ④ ⑤ · ⑥ · ⑦ · ⑧

① Exécution	② Longeur A (Extérieur)	③ Longeur B (Intérieur)	④ Couleur Extérieur ⑤ Couleur Intérieur	⑥ Sécurité	⑦ Forme de boutton	⑧ Unité de lecteure
S Standard	**31,0** mm (Long. De base)	**31,0** mm (Long. De base)	**0 Nickel mat**	**0 Standard**	**1 Bouton Glutz**	**0 Mifare**
M Pignon denté 10	**36,0** mm (+05 mm)	**36,0** mm (+05 mm)	**1** Nickel poli			
I Biffar	**41,0** mm (+10 mm)	**41,0** mm (+10 mm)	**2** Laiton poli			
Q Pignon denté 18	**46,0** mm (+15 mm)	**46,0** mm (+15 mm)				
	51,0 mm (+20 mm)	**51,0** mm (+20 mm)				
	56,0 mm (+25 mm)	**56,0** mm (+25 mm)				
	61,0 mm (+30 mm)	**61,0** mm (+30 mm)				
	66,0 mm (+35 mm)	**66,0** mm (+35 mm)				
	71,0 mm (+40 mm)	**71,0** mm (+40 mm)				
	76,0 mm (+45 mm)	**76,0** mm (+45 mm)				
	81,0 mm (+50 mm)	**81,0** mm (+50 mm)				
	86,0 mm (+55 mm)	**86,0** mm (+55 mm)				
	91,0 mm (+60 mm)	**91,0** mm (+60 mm)				