

18947 MINT SVM eco PE

Serrure multipoints, autoverrouillage, ouverture motorisée, anti-panique E



Profil de produit

Dans les bâtiments résidentiels et commerciaux ainsi que dans les portes automatisées. Commande depuis l'extérieur (bouton/tirant) actionnée par des systèmes d'identification électroniques ou en actionnant le cylindre. En mode de déverrouillage de jour = day (verrouillage automatique inactif), une ouverture rapide ($t < 0,4$ s) est possible. Mode de fonctionnement idéal pour des portes fréquemment utilisées auxquelles un accès contrôlé est requis.

Exécution standard

- Fouillot auto-serrant en quatre parties, carré 9 mm, antipanique E
- Trois pènes dormants trempés; avance de 20 mm
- Protection par glissière: mécanique en haut, par couvercle en bas
- Bec-de-cane de confort amorti, réversible DIN G+D avec blocage
- Fonction à levier facile pour rétracter le bec-de-cane
- Verrou. auto. avec commande séquentielle mécanique (surveillance électronique pour éviter une avance accidentelle du pêne dormant) et protection contre les manipulations (mode 2+4)
- 4 modes de fonctionnement et signalisation acoustique réglable avec le commutateur DIP (mode 1 = réglage usine)
- Câble de raccordement conseillé: 6 pôles; 10 / 20 m; 0,5 mm²
- Entrées: ouverture/fonction déverrouillage jour à la masse (GND)
- Sortie: sans potentiel; max. 125 V AC/300 mA ou 30 V DC/1 A
- Contact de rétrosignal: mode 1 «verrouillé»; mode 2+3 «porte fermée + verrouillée»; mode 4 pour actionnement de porte «open»: bec-de-cane et le pêne dormant sont rétractés par le moteur
- Performance: 24 V DC / 1,5 A (36 W); 12 V DC / 3,9 A (47 W)
- Compatible avec cylindre rond à bouton
- Angle de rotation du fouillot 35°



Avis important

La vis de cylindre n'est pas au centre de la tête. Pour déterminer les longueurs de cylindre: Centre de la tête = Centre du cylindre.
 Les cylindres asymétriques avec panneton en L ne sont pas autorisés.
 Les douilles de réduction (fouillot/tige carrée) ne sont pas autorisées.
 Pas recommandé: Un contact externe, mécanique de commutation.
 Contenu de la livraison: sans câble de raccordement ni accessoires.

18947 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8

	1 Entaille	2 Distance	3 Dist. au canon	4 Fouillot	5 Dim. tête	6 Orientation	7 Surface	8 Options
CH	06 RZW	78 78 mm	60 60 mm	9 9,0 mm	02 18r x 1788 mm	0 DIN G	00 Inox brossé	0000 aucune options
	07 PZW		70 70 mm 80 80 mm		03 20r x 1788 mm	1 DIN D	99 sur demande	0090 pour porte cintrée 0130 tête rénovation Treplane
DIN	06 RZW	72 72 mm	65 65 mm	9 9,0 mm	03 20r x 1744 mm	0 DIN G	00 Inox brossé	0000 aucune options
	07 PZW	74 74 mm	70 70 mm			1 DIN D	99 sur demande	0090 pour porte cintrée
		92 92 mm	80 80 mm					
		94 94 mm						
D	07 PZW	88 88 mm	65 65 mm 80 80 mm	9 9,0 mm	03 20r x 1850 mm	0 DIN G 1 DIN D	00 Inox brossé 99 sur demande	0000 aucune options 0090 pour porte cintrée

18947 MINT SVM eco PE

Serrure multipoints, autoverrouillage, ouverture motorisée, anti-panique E

