

## 16000 Lappenschliessblech für E-Öffner 24 mm

### Lappenschliessblech als Hauptschliessblech



#### Produktprofil

Lappenschliessblech in Edelstahl als Hauptschliessblech für Falle/Riegel und E-Öffner. Geeignet für die E-Öffner der Serie GLUTZ Vektortüröffner A4xxx mit I.S.T.Kingfix Fallenführung. Für Einsteckschlösser und Mehrfachverriegelungen der Glutz MINT Familie. Das Schliessblech ist für stumpf einschlagende Türdesigns vorgesehen. Die Rundung am Lappen gewährleistet einen sanften Einlauf der Falle ins Schliessblech.

#### Standardausführungen

- X-Mass Glutz: 15.9 mm (Verstellbereich 3 mm)
- X-Mass effeff: 16 mm (Verstellbereich 3 mm)
- Entfernung: 72-94 mm
- Breite: 24 mm + Lappen 8.5 mm = 32.5 mm
- Länge: 210 mm
- Tiefe: 3 mm
- DIN L oder R
- Edelstahl matt

#### Optionen

- Kunststoff Steckbox schwarz zur Abdeckung der Holzausfräsung beim Riegel

#### Wichtiger Hinweis

Alternative E-Öffner: effeff der Serien ProFix® 2.

Feuerschutz: Nur mit entsprechenden effeff Elektro-Türöffner der Serien ProFix® 2.

Bei Verwendung eines E-Öffners effeff der Serie ProFix® 2 muss ein effeff Zwischenstück mit 1 mm Dicke aus Edelstahl verwendet werden.



DIN L

## 16000 Lappenschliessblech für E-Öffner 24 mm

Lappenschliessblech als Hauptschliessblech

