

16000 Gâche plate à languette pour gâches électriques 24 mm

Gâche plate à languette comme gâche principale



Profil de produit

Gâche plate à languette en acier inox comme gâche principale pour bec-de-cane/pêne dormant. Appropriée pour les gâches électriques de la série GLUTZ gâche électrique vecteur A4xxx avec I.S.T.Kingfix guidage du bec-de-cane. Pour les serrures à mortaiser et multipoint de la famille Glutz MINT. La gâche est prévue pour des portes battantes à fleur. Un arrondi sur la languette garantit une fermeture en douceur du bec-de-cane dans la gâche.

Exécution standard

- X-Mesure Glutz (X-Mass): 15.9 mm (plage d'ajustage 3 mm)
- X-Mesure effeff (X-Mass): 16 mm (plage d'ajustage 3 mm)
- Distance: 72-94 mm
- Largeur: 24 mm + languette 8.5 mm = 32.5 mm
- Longueur: 210 mm
- Profondeur: 3 mm
- DIN G ou D
- Acier inox satiné

Options

- Boîte cache-poussière plastique noire pour cacher la fraisure du pêne dormant

Avis important

Gâche électrique alternative: effeff gâche électrique des séries ProFix® 2.

Protection contre le feu: Seulement avec des effeff gâches électriques des séries ProFix® 2 proportionnées.

En utilisant une gâche électrique effeff de la série ProFix® 2 une pièce intercalaire effeff de l'épaisseur 1 mm en acier inox est nécessaire.



DIN G

16000 Gâche plate à languette pour gâches électriques 24 mm

Gâche plate à languette comme gâche principale

