

1231

Serrure à mortaiser forte, fonc. anti-panique D



Profil de produit

Mêmes dimensions comme serrure à mortaiser 1105 / 1106

Fonction antipanique D: utiliser une garniture avec tige carrée antipanique 5920 (poignée/partie femelle sur le côté intérieur et extérieur, antirotation, easyfix)

Pour portes de secours selon EN 179 dans la partie du bâtiment non accessible au public

Pour portes antipanique d'après EN 1125 dans des bâtiments publics comme des commerces, écoles, hôpitaux et administrations, aéroports et centres commerciaux

Exécution standard

Distance au canon 60 mm

Têtière acier inox mat

Têtière 230x18 mm, arrondie

Fouillot partagé 9 mm

Boîtier galvanisé bleu

Avec bec-de-cane en acier

Bec-de-cane amorti

Pêne dormant en acier à 1 tour, 13 mm

Distance 78 mm

Entailles

1231.6 RZ - cylindre rond avec levier

1231.7 PZ - cylindre profilé avec levier

Options

Distances au canon 70 mm

Distance au canon 80 mm

Pour portes ouvrantes contre l'intérieur

Emballage

Emballage individuel

Emballage industriel, 50 pcs (gauche ou droite)

Emballage menuisier, 50 pcs (25 gauche / 25 droite)

Normes

EN 1634-1: El 30

EN 12209: 3M510F1HA30

Testée selon EN 179 en combinaison avec poignées de porte Glutz
Vous trouvez une liste actuelle des modèles sur notre site Web: www.glutz.com

Testée selon EN 1125 en combinaison avec garniture anti panique Glutz 8615

Gâches testées dans le set: Pour portes à recouvrement B-1151.711

Pour portes à fleur B-1001.431

Attention : Cette serrure pour portes antipanique et issues de secours ne doit être qu'avec la tige carrée antipanique 5920 Glutz (poignée



partie femelle sur le côté intérieur, antirotation, easyfix)

Avis important

Aucun cylindre avec bouton ne doit être posé sur des serrures à mortaiser de portes d'issues de secours ou antipanique, et aucune clé ne doit demeurer dans le cylindre de fermeture.

