
Glutz

Access Since 1863

# 5092 Munich

**Poignée en acier inox**

EN 179 | EN 1906 KL 3 | EN 1906 KL 4 | EN 1634 | DIN 18273







*Illustration avec rosace 5620C*

**Profil de produit**

Bâtiments commerciaux, bâtiments administratifs, construction de logements de prestige.

**Exécution standard**

Surface en acier inoxydable satiné
Longueur poignée 131 mm, Ø 22 mm
Saillie 56 mm
Conçue pour montage tournant fixe avec easyfix
Tige carrée en acier galvanisé
Guide 16 mm Glutz glide, testé à 2,5 millions de cycles

**Options**

Guide 16 mm twin avec easyfix (raccord rivé tournant fixe)

**Avis important**

Pour atteindre la classe d'utilisation 4 selon EN 1906, la tige carrée 9 mm en acier ou 8 mm en acier inox est nécessaire

Autorisée avec la serrure anti-panique correspondante comme poignée de porte d'issue de secours selon EN 179

**5092 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6**

| 1 1021_Äusführung | 2 Roulement | 3 1020_ Vierkant | 4 1022_Stiftlänge | 5 1312_Material Vierkant | 6 Surface |
|---|---|---|---|---|---|
| **00** Lochteil | **0** glide | **80** 8 mm | **00** 00 | **0** ohne Vierkant | **00** Acier inox brossé |
| **10** Stiftteil | **1** twin * | **85** 8,5 mm | **06** 84 mm | **1** Stahl verzinkt | **11** Acier inox poli |
| **50** Paar | | **90** 9 mm | **12** 109 mm | **2** Edelstahl | **44** Antibactérien |
| | | | **99** Auf Anfrage | | **51** RAL 9005 noir satiné |
| | | | | | **99** Sur demande |