Glutz

Access Since 1863

80512 Ferrure d'organisation E

Public - large - acier - plaque intérieure courte - 21,5 / 112

EN 179 · EN 1906 KL 3 · EN 1906 KL 4 · EN 1634 · DIN 18251-1 · DIN 18273 · IP54 · RFID · M



Profil de produit

Ferrure d'organisation électronique fonctionnant à piles pour portes intérieures pleines de bâtiments résidentiels, publics et bureaux. De l'extérieur, l'ouverture et la fermeture s'effectuent via la lecture d'un support RFID. La poignée intérieure permet d'ouvrir la porte à tout moment. Conformité à la norme EN179 assurée avec la poignée de porte adaptée.

Contenu de livraison

- Ferrure électronique avec plaque intérieure
- Paire de poignées
- Jeu de broches et de vis
- Jeu de piles
- Guide de prise en main rapide

Exécution standard

- Pour portes DIN gauche / droite
- Identification via RFID Mifare DESfire EV1 (ISO 14443A)
- Programmation via supports ou Wireless Access (868 MHz)
- Poignée extérieure accouplée, libre

80512 · 1 · 2 3 · 4 · 5 6 · 7 · 8 · 9

1 Alimentation	2 Entaille ext. 3 Entaille int.	4 Distance	5 Forme de poignée	6 Tige carrée	7 Surface	8 Épaisseur porte	9 Rosace protection
00 Lithium Batterie	**0** Sans	**00** Sans ent.	**21** 53001 (5071) Memphis	**8** 8 mm	**00** Acier inox brossé mat	**01** 34 à 43 mm	**00** Sans
	2 RZ	**55** 55 mm	**22** 53002 (5066) Savannah	**5** 8,5 mm	**11** Acier inox poli	**02** 44 à 53 mm	
	3 PZ	**70** 70 mm	**23** 53004 (5064) Oslo	**9** 9 mm	**22** Laiton poli	**03** 54 à 63 mm	
	4 PRZ	**72** 72 mm	**24** 53010 (5057) Thun		**33** Laiton brossé mat	**04** 64 à 73 mm	
		74 74 mm	**25** 53011 (5062) New Orleans		**44** Antibactérien	**05** 74 à 83 mm	
		78 78 mm	**26** 53013 (5098) Olten		**51** Noir satiné RAL 9005	**06** 84 à 93 mm	
			31 53003 (5059) Oslo coudé.		**55** Effet fer forgé	**07** 94 à 103 mm	
			32 53012 (5072) Memphis coudé.		**99** Exécution spéc.	**08** 104 à 113 mm	
			33 53009 (5066) Savannah coudé.				
			34 50935 (5038) Lugano				
			35 50937 (5040) Merkur				
			36 50936 (5038V) Lugano coudé.				
			37 50938 (50040) Merkur				
			39 50939 (50042) Merkur coudé.				
			40 50970 (50070) Appenzell				
			41 50971 (50071) Appenzell				
			99 Exécution spéc.				

RZ: 74, 78, 90, 94 mm; PZ: 55, 70, 72, 78, 85, 88, 90, 92 mm; PRZ: 74, 78, 90, 94 mm

Modifications techniques réservées 0324