



80340 E-Schutzbeschlag

Public - ES1 - mit Innentaster



Produktprofil

Batteriebetriebener elektronischer Schutzbeschlag für Innen- und Aussenvollblättüren. Öffnen und Schliessen von Aussen erfolgt durch das berührungslose Lesen des RFID-Mediums. Über den Innendrücker ist die Türöffnung jederzeit gewährleistet, EN179 mit geeignetem Türdrücker.

Innen können durch Betätigen des im Beschlag integrierten, elektronischen Tasters weitere Funktionen (z.B. Amok) aktiviert werden.

Lieferumfang

- E-Beschlag inkl. Dorn
- Drückerpaar
- Schraubenset
- 4 x AAA Lithium-Batterien
- Quickguide

Standardausführungen

- Für DIN links/rechts Türen
- Identifikation über RFID Mifare DESfire EV1 / EV2 (ISO 14443A)
- Programmierung mittels Medien oder Wireless Access (868 MHz)
- Aussendrücker gekuppelt, drückerblockiert

80340 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Speisung	Lochung Aus. Lochung In.	Distanz	Drückerform	Vierkant	Oberfläche	Türstärke	Schutzinsatz	
00 Lithium Batterie	0 Blind	00 Blind	11 5057 Thun	8 8 mm	00 Edelstahl matt	11 28 bis 37 mm	00 Blind	
11 Ext. Speisung	2 RZ	70 70 mm	12 5062 New Orleans	5 8,5 mm	11 Edelstahl poliert	12 38 bis 47 mm	31 ES 1 RZ 06-10 mm	
	3 PZ	72 72 mm	13 5064 Oslo	9 9 mm	22 Messing poliert	13 48 bis 57 mm	32 ES 1 RZ 10-14 mm	
	4 PRZ	74 74 mm	14 5066 Savannah		33 Messing matt	14 58 bis 67 mm	33 ES 1 RZ 14-18 mm	
		78 78 mm	15 5071 Memphis		44 Anti-Bakteriell	15 68 bis 77 mm	34 ES 1 RZ 18-22 mm	
		85 85 mm	16 5087 Basel		51 RAL 9005 Schwarz matt	16 78 bis 87 mm	35 ES 1 RZ 22-26 mm	
		88 88 mm	17 5098 Olten		55 Schmiedeeisenlook	17 88 bis 97 mm	36 ES 1 RZ 26-29 mm	
		90 90 mm	18 5038 Lugano		99 Spez. Ausführung	18 98 bis 107 mm	41 ES1 + 3 ZA	
		92 92 mm	35 5040 Merkur					
		94 94 mm	37 50040 Merkur					
			40 50070 Appenzell					
			41 50071 Appenzell					
			99 Spez. Ausführung					

RZ: 74, 78, 90, 94 mm; PZ: 70, 72, 78, 85, 88, 90, 92 mm; PRZ: 74, 78, 90, 94 mm

ZA nur möglich mit RZ und PZ

Technische Änderungen vorbehalten 1024