

18905 MINT-ES SVM eco PE

Einsteckschloss, selbstverriegelnd, motorisch öffnend, Panik E



Produktprofil

Für den Einsatz im Wirtschaftsbaubereich sowie in automatisierten Türen im Innenbereich. Bedienung von aussen (Knopf/Stossgriff) über Identifikationssysteme (z.B. Badge) oder über den Zylinder. Im Modus Tagesentriegelung = day (Selbstverriegelung inaktiv) ist ein schnelles Öffnen ($t < 0.4$ s) möglich. Betriebsart ideal für stark frequentierte Türen, bei denen ein kontrollierter Zutritt erfolgen soll.

Standardausführungen

- 4-teilige Zwangsnuss, 4-kt. 9 mm, Panik E
- Gehärteter Hauptriegel; Ausschuss 20 mm
- Gedämpfte, DIN L+R umstellbare Komfortfalle mit Blockierung
- leichtgängige Wechselfunktion zum Zurückziehen der Falle
- Selbstverriegelung mit mechanischer Ablaufsteuerung (elektronisch überwacht, um das ungewollte Ausschliessen des Riegels zu verhindern) und Manipulationsschutz (Mode 2+4)
- 4 Betriebsmodi und akustische Signalisation über DIP-Schalter einstellbar (Mode 1 = Werkseinstellung).
- Empfohlenes Anschlusskabel: 6-polig; 10/20 m; 0.5 mm²
- Eingänge: Öffnen und/oder Tagesentriegelung auf Masse (GND)
- Ausgang: potentialfrei; max. 125 V AC/300 mA oder 30 V DC/1 A
- Rückmeldekontakt: Mode 1 «verriegelt»; Mode 2+3 «Tür geschlossen + verriegelt»; Mode 4 für Türantrieb «open» solange Falle + Riegel motorisch eingezogen
- Leistung: 24 V DC/1.5 A (36 W); 12 V DC/3.9 A (47 W) möglich
- Drehknopfzylinder tauglich
- Nussdrehwinkel 35°



Wichtiger Hinweis


Zylinderschraube ist nicht mittig vom Stulp. Zur Ermittlung der Zylinderlängen: Mitte Stulp = Mitte Schlosszylinder.
 Keine asymmetrischen Zylinder mit L-Mitnehmer zugelassen.
 Keine Reduktionshülsen für die Schlossnuss/Dorn zugelassen.
 Kein externer, mechanischer Riegelschaltkontakt zugelassen.
 Lieferumfang: Ohne Anschlusskabel und Zubehör.

18905 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8

	1 Lochung	2 Distanz	3 Dornmass	4 Nuss	5 Stulpgrösse	6 Richtung	7 Oberfläche	8 Optionen
CH	06 RZW	78 78 mm	60 60 mm	9 9,0 mm	02 18r x 582 mm	0 DIN L	00 Edelstahl matt	0000 Keine Optionen
	07 PZW		70 70 mm		03 20r x 582 mm	1 DIN R	99 Auf Anfrage	
DIN	06 RZW	72 72 mm	65 65 mm	9 9,0 mm	03 20r x 582 mm	0 DIN L	00 Edelstahl matt	0000 Keine Optionen
	07 PZW	74 74 mm	70 70 mm			1 DIN R	99 Auf Anfrage	
		92 92 mm	80 80 mm					
		94 94 mm						
0	07 PZW	88 88 mm	65 65 mm	9 9,0 mm	03 20r x 582 mm	0 DIN L	00 Edelstahl matt	0000 Keine Optionen
			80 80 mm			1 DIN R	99 Auf Anfrage	

18905 MINT-ES SVM eco PE

Einsteckschloss, selbstverriegelnd, motorisch öffnend, Panik E



18905 - MINT-ES SVM PE
Massbild