

82550 E-Securebox



Artikel Article	Aussenmasse mm Mesure extérieure mm			Innenmasse mm Mesure intérieure mm			Türdurchgang Passage de porte mm		Gewicht Poids kg	Inhalt Contenue l
	Höhe Hauteur	Breite Largeur	Tiefe Prof.	Höhe Hauteur	Breite Largeur	Tiefe Prof.	Höhe Hauteur	Breite Largeur		
82550.200	200	310	200	194	304	133	144	208	7	8
82550.225	250	350	250	240	340	200	195	252	10	16
82550.250	250	450	365	244	444	305	198	374	17	33
82550.380	380	350	360	374	344	309	320	260	16	40
82550.520	520	350	360	514	344	309	466	260	21	55

Produktprofil

Wertbehältnis mit eAccess-RFID-Code-Leser, Batteriebetrieben.
Die Standardlösung ermöglicht einen zeitlich begrenzten, individuell programmierbaren Zutritt.
Öffnen und Schliessen von Aussen erfolgt durch das berührungslose Lesen des Mediums wie Schlüsselanhänger, Chipkarte oder durch Eingabe eines Pincodes.
Zur Notöffnung steht ein mechanischer Schlüssel zur Verfügung.

Standardausführungen

- Identifikation über RFID Mifare DESfire EV1 / EV2 (ISO 14443A) oder Pincode
- Programmierung mittels Medien oder Wireless Access (868 MHz)
- Gehäuse-Aufbau: Einwandig
- Tür-Aufbau: Einwandig, Türblatt 4 mm
- Tür-Verriegelung: Einseitig
- Verschlussbolzen: 15 mm stark
- Türscharniere: Innenliegend
- Verankerungslöcher: 4 x Rückwand, 4 x Boden
- Lackierung: Dunkelgrau
- Elektronikschloss, 17 mm vorstehend, Batterien inbegriffen, mech. Notöffnungsschloss mit 2 Schlüsseln

Optionen

- 82550.200: 200 x 310 x 200 (H x B x T)
- 82550.225: 250 x 350 x 250 (H x B x T)
- 82550.250: 250 x 450 x 365 (H x B x T)
- 82550.380: 380 x 350 x 360 (H x B x T)
- 82550.520: 520 x 350 x 360 (H x B x T)

Lieferumfang

- Securebox
- 2 x Notschlüssel
- 4 x AA-Batterien
- Quickguide