

82550 E-Securebox



Artikel Article	Aussenmasse mm Mesure extérieure mm			Innenmasse mm Mesure intérieure mm			Türdurchgang Passage de porte mm		Gewicht Poids kg	Inhalt Contenu l
	Höhe Hauteur	Breite Largeur	Tiefe Prof.	Höhe Hauteur	Breite Largeur	Tiefe Prof.	Höhe Hauteur	Breite Largeur		
82550.200	200	310	200	194	304	133	144	208	7	8
82550.225	250	350	250	240	340	200	195	252	10	16
82550.250	250	450	365	244	444	305	198	374	17	33
82550.380	380	350	360	374	344	309	320	260	16	40
82550.520	520	350	360	514	344	309	466	260	21	55

Profil de produit

Coffre-fort avec lecteur RFID ou à code eAccess ; à piles. La solution standard permet d'accorder un droit d'accès provisoire, programmable individuellement.

De l'extérieur, l'ouverture et la fermeture s'effectuent via la lecture d'un support sans contact (porte-clés ou carte à puce, p. ex.) ou par la saisie d'un code pin.

Une clé mécanique est disponible pour l'ouverture d'urgence.

Exécution standard

Identification via RFID Mifare DESfire EV1 (ISO 14443A) sans code PIN

Programmation via supports ou Wireless Access (868 MHz)

Conception du boîtier : paroi simple

Conception de la porte : paroi simple, vantail de 4 mm

Verrouillage de la porte : d'un côté

Galet de verrouillage : 15 mm d'épaisseur

Charnière de porte : intégrée

Trous de fixation : 4 au dos, 4 au sol

Finition peinte : gris foncé

Serrure électronique, dépassement de 17 mm, piles incluses, serrure pour ouverture d'urgence avec 2 clés

Options

82550.200 : 200 x 310 x 200 (H x L x P)

82550.225 : 250 x 350 x 250 (H x L x P)

82550.250 : 250 x 450 x 365 (H x L x P)

82550.380 : 380 x 350 x 360 (H x L x P)

82550.520 : 520 x 350 x 360 (H x L x P)

Contenu de livraison

- Securebox
- 2 clés pour ouverture d'urgence
- 4 piles AA
- Guide de prise en main rapide