

16610 Kappenschliessblech verstellbar 24 mm

Kappenschliessblech als Hauptschliessblech



Produktprofil

Kappenschliessblech in Edelstahl als Hauptschliessblech für Falle/Riegel. Integriertes Austauschstück effeff 1418-13 ProFix® 2 mit FaFix®-Verstellmöglichkeit. Für Einsteckschlösser und Mehrfachverriegelungen der Glutz MINT Familie. Durch die hohe Zähigkeit des Materials und die ausgeklügelte Konstruktion der unsichtbaren Schrägverschraubungen, werden höchste Widerstandskräfte gegen Verformung und Ausreißen erreicht.

Standardausführungen

- X-Mass: 8.5 mm (Verstellbereich 3 mm)
- Entfernung: 72-94 mm
- Breite: 24 mm
- Länge: 210 mm
- Tiefe: 10 mm
- 3 Spezialschrauben für unsichtbare Schrägverschraubung
- 3 Senkkopf-Holzschrauben
- DIN L oder R
- Edelstahl matt

Optionen

- Kunststoff Steckbox schwarz zur Abdeckung der Holzausfräsung beim Riegel

Wichtiger Hinweis

Das Austauschstück 1418-13 ProFix® 2 ist nicht für Feuerwiderstands- und Rauchschutzprüfungen nach EN 1634 zugelassen.

Für Brandschutzanwendungen sind effeff Austauschstück 1410-F2 Feuerschutz ProFix® 2 oder effeff Universal-Austauschstück 1410-F6 Feuerschutz ProFix® 2 zu verwenden.

Bei einer 3-Punkte Mehrfachverriegelung zugelassen für Türelemente RC3 (EN 1627-1630).

Bei einer 5-Punkte Mehrfachverriegelung zugelassen für Türelemente RC4 (EN 1627-1630).



DIN L

16610 Kappenschliessblech verstellbar

24 mm

Kappenschliessblech als Hauptschliessblech

