

1241

Serrure à mortaiser forte, fonc. anti-panique B



Profil de produit

Position normale:

la poignée extérieure est couplée par une rotation de clé dans la direction d'ouverture et la porte est librement accessible des deux côtés (mode de jour). Simultanément, l'auto-verrouillage est désactivé.

Position de commutation:

la poignée extérieure est découplée par une rotation de clé dans la direction de fermeture et la porte peut être ouverte du dehors uniquement avec une clé. L'auto-verrouillage est simultanément activé. La porte est librement accessible par la poignée depuis l'intérieur.

Si la porte est ouverte par la poignée intérieure en position de commutation, la poignée extérieure reste découplée.

Si la porte est ouverte avec une clé de l'extérieur en position de commutation, la serrure se retrouve de nouveau en position normale.

Exécution standard

Distance au canon 60 mm

Tête 230x18 mm, arrondie, acier inox brossé mat

Fouillot partagé 9 mm

Bec-de-cane en acier

Bec-de-cane amorti

Pêne dormant auto-verrouillage en acier, 13 mm

Distance 78 mm

Auto-verrouillage par bec-de-cane de commande
pêne dormant silencieux

Entailles

1241.2 RZ

1241.3 PZ

Options

Distance au canon 70 mm

Distance au canon 80 mm

Pour portes ouvrantes contre l'intérieur

Emballage

Emballage individuel

Emballage industriel, 50 pces (gauche ou droite)

Emballage menuisier, 50 pces (25 gauche / 25 droite)

Normes

EN 1634-1: EI 30'

EN 12209: 3M510F2HB-0

Testé selon EN 179 en liaison avec poignée Glutz. Vous trouvez une liste actuelle des modèles sur notre site Web: www.glutz.com

Testé selon EN 1125 en combinaison avec garniture anti panique



Glutz 8615

Gâches testées dans le set:

Pour portes à recouvrement B-1151-711

Pour portes à fleur B-1001.431

Attention: Cette serrure pour portes antipanique et issues de secours ne doit être qu'avec la tige carrée antipanique 5920 Glutz (poignée partie femelle sur le côté intérieur et extérieur, antirotation, easyfix).

Avis important

Aucun cylindre avec bouton ne doit être posé sur des serrures à mortaiser de portes d'issues de secours ou antipanique, et aucune clé ne doit demeurer dans le cylindre de fermeture.

1241

Serrure à mortaiser forte, fonc. anti-panique B

