

1832 Treplane

Mehrfachverriegelung, Manuell verriegelnd

Produktprofil

Wohnungseingangstüren

Standardausführungen

Rund- oder Profilzylinder mit Wechsel

Distanz 78 mm

Dornmass 60, 70, 80 mm

Zwangsnuss 8 mm

Rundstulp 18 x 3 mm, Edelstahl matt

Stahlfalle

Fallendämpfung

Riegel gehärtet, 2-tourig, 2 x 12,5 mm

2 Zusatzrollzapfen stahl verzinkt

Stangenhub 2 x 9 mm

Optionen

Mit Delrinfalle

Verpackung

EP Einzelverpackung

IP Industriepackung à 10 Stk.

Mehrweg à 10 Stk.



1832 · ① · ② · ③ · ④ · ⑤ · ⑥ · ⑦ · ⑧

| ① Lochung | ② Distanz | ③ Dornmass | ④ Nuss | ⑤ Stulpgrösse | ⑥ Richtung | ⑦ Oberfläche | ⑧ Optionen |
|-----------|-----------|------------|--------|------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| 06 RZW | 78 78 mm | 60 60 mm | 8 8 mm | 02 18r x 1788 mm | 0 DIN L [A] | 00 Edelstahl matt | 0000 keine Optionen |
| 07 PZW | | 70 70 mm | 9 9 mm | | 1 DIN R [A] | 99 Auf Anfrage | |
| | | 80 80 mm | | | | | |

1832 Treplane

Mehrfachverriegelung, Manuell verriegelnd

