

1832 Treplane

Verrouillage multipoint, actionné par la clé

Profil de produit

Portes d'entrée de logements

Exécution standard

Cylindre rond ou cylindre profilé à levier

Distance 78 mm

Distance au canon 60, 70, 80 mm

Fouillot autoserrant 8 mm

Têtière arrondie en acier inox satiné 18x3 mm

Bec-de-cane en acier

Amortisseur du bec-de-cane

Pêne dormant trempé à 2 tours, 2x12,5 mm

2 rouleaux de fermeture supplémentaires acier galvanisé

Course de barre 2x9 mm

Options

Avec bec-de-cane Delrin

Emballage

Emballage individuel

Emballage industriel, 10 pces

Emballage va-et-vient, 10 pces



1832 · ① · ② · ③ · ④ · ⑤ · ⑥ · ⑦ · ⑧

① Entaille	② Distance	③ Tige carrée	④ Fouillot	⑤ Dimension tète	⑥ Orientation	⑦ Surface	⑧ Options
06 RZW	78 78 mm	60 60 mm	8 8 mm	02 18r x 1788 mm	0 DIN G [E]	00 Acier inox brossé	0000 Aucune option
07 PZW		70 70 mm	9 9 mm		1 DIN D [E]	99 Sur demande	
		80 80 mm					

Verrouillage multipoint, actionné par la clé

