

1834 Treplane

Mehrfachverriegelung, Manuell verriegelnd



Produktprofil

Wohnungseingangstüren

Standardausführungen

Rund- oder Profilzylinder mit Wechsel

Distanz 78 mm

Dornmass 60, 70, 80 mm

Zwangsnuss 8 mm

Rundstulp 18 x 3 mm, Edelstahl matt

Delrinfalle

Fallendämpfung

Riegel gehärtet, 2-tourig, 25 mm

2 Zusatzriegel gehärtet, 2-tourig, 17,5 mm

Fallenblockierung ab 1. Riegeltour

Drückerfreischaltung ab 1. Riegeltour

Verpackung

EP Einzelverpackung

IP Industriepackung à 10 Stk.

Mehrweg à 10 Stk.



1834 · ① · ② · ③ · ④ · ⑤ · ⑥ · ⑦ · ⑧

① Lochung	② Distanz	③ Dornmass	④ Nuss	⑤ Stulpgrösse	⑥ Richtung	⑦ Oberfläche	⑧ Optionen
06 RZW	78 78 mm	60 60 mm	8 8 mm	02 18r x 1788 mm	0 DIN L [A]	00 Edelstahl matt	0000 keine Optionen
07 PZW		70 70 mm	9 9 mm	03 20r x 1788 mm	1 DIN R [A]	99 Auf Anfrage	0090 Rundbogentüren
		80 80 mm					

1834 Treplane

Mehrfachverriegelung, Manuell verriegelnd

