

## 1834 Treplane

Verrouillage multipoint, actionné par la clé



### Profil de produit

Portes de d'entrée de logements

### Exécution standard

Cylindre rond ou cylindre profilé à levier

Distance 78 mm

Distance au canon 60, 70, 80 mm

Fouillot autoserrant 8 mm

Tête arrondie 18x3 mm, en acier inox satiné

Bec-de-cane Delrin

Amortisseur du bec-de-cane

Pêne dormant trempé à 2 tours, 25 mm

2 verrous supplémentaires trempés à 2 tours, 17,5 mm

Blocage du bec-de-cane au 1er tour du pêne

Libération de la poignée au 1er tour du pêne

### Emballage

Emballage individuel

Emballage industriel, 10 pces

Emballage va-et-vient, 10 pces



1834 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8

1 Entaille	2 Distance	3 Tige carrée	4 Fouillot	5 Dimension tête	6 Orientation	7 Surface	8 Options
06 RZW	78 78 mm	60 60 mm	8 8 mm	02 18r x 1788 mm	0 DIN G [E]	00 Acier inox brossé	0000 Aucune option
07 PZW		70 70 mm	9 9 mm	03 20r x 1788 mm	1 DIN D [E]	99 Sur demande	0090 Portes cintrées
		80 80 mm					

## 1834 Treplane

Verrouillage multipoint, actionné par la clé

