Glutz

Access Since 1863

50073 Appenzell

Edelstahl Drücker

EN 179 | EN 1906 KL 3 | EN 1906 KL 4 | EN 1634 | DIN 18273



Abbildung mit Rosette 5610C

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau

Standardausführungen

Oberfläche Edelstahl matt
Drückerlänge 155 mm, Ø 25 mm
Ausladung 55 mm
Vorgerichtet für festdrehbare Montage mit easyfix
Vierkantstift Stahl verzinkt
16 mm Führung Glutz glide, auf 2.5 Mio. Zyklen geprüft

Wichtiger Hinweis

Um die Gebrauchsklasse 4 nach EN 1906 zu erreichen, wird der Vierkantstift 9mm Stahl oder 8mm Edelstahl benötigt

Zugelassen mit entsprechendem Panikschloss als Notausgang-Türdrücker nach EN 179

Für Drückermodelle mit Durchmesser 25 mm ist zu beachten, dass die Rosetten und Schilder mit der passenden Lagerung >22mm bestellt werden

50073 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6

1 Ausführung	2 Lagerung	3 Vierkant	4 Stiftlänge	5 Material Vierkant	6 Oberfläche
00 Lochteil	**0** glide	**80** 8 mm	**00** ohne	**0** ohne Vierkant	**00** Edelstahl matt
10 Stiftteil		**85** 8,5 mm	**06** 84 mm	**1** Stahl verzinkt	**11** Edelstahl poliert
50 Paar		**90** 9 mm	**12** 109 mm	**2** Edelstahl	**44** Antibakteriell
			99 Auf Anfrage		**51** RAL 9005 schwarz matt
					99 Auf Anfrage