

1836 Treplane

Dreifallenschloss, Hauptriegel schlüsselbedient



Produktprofil

Wohnungseingangstüren, Brandschutztüren

Standardausführungen

Rund- oder Profilzylinder ohne Wechsel

Distanz 78 mm

Dornmass 60, 70, 80 mm

Zwangsnuss 8 mm

Rundstulp 18 x 3 mm, Edelstahl matt

Stahlfalle

Hauptfalle und 2 Zusatzfallen sind nicht blockiert

Stangenhub 2 x 8,5 mm

Riegel 2-tourig, 2 x 12,5 mm

Verpackung

Einzelverpackung

IP Industriepackung à 10 Stk.

Mehrweg à 10 Stk.



1836 · ① · ② · ③ · ④ · ⑤ · ⑥ · ⑦ · ⑧

① Lochung	② Distanz	③ Dornmass	④ Nuss	⑤ Stulpgrösse	⑥ Richtung	⑦ Oberfläche	⑧ Optionen
02 RZ	78 78 mm	60 60 mm	8 8 mm	02 18r x 1788 mm	0 DIN L [A]	00 Edelstahl matt	0000 keine Optionen
03 PZ		70 70 mm	9 9 mm	03 20r x 1788 mm	1 DIN R [A]	99 Auf Anfrage	0050 Riegel 2-tourig
		80 80 mm					

1836 Treplane

Dreifallenschloss, Hauptriegel schlüsselbedient

