

1836 Treplane

Serrure à trois becs-de-cane, pêne dormant principal actionné par la clé



Profil de produit

Portes d'entrée de logements, portes anti-feu

Exécution standard

Sans levier

Cylindre rond ou profilé

Distance 78 mm

Tige carrée 60, 70, 80 mm

Têtière arrondie en acier inox satiné 18 x 3 mm

Fouillot auto-serrant 8 mm

Bec-de-cane en acier

Bec-de-cane principale et 2 bec-de-cane supplémentaires non bloqués

Course de barre 2 x 8,5 mm

Pêne dormant à 2 tours, 2 x 12,5 mm

Emballage

Emballage industriel, 10 pces Emballage va-et-vient, 10 pces





1 Entaille	2 Distance	3 Tige carrée	4 Fouillot	5 Dimension têtière	6 Orien- tation	Surface	8 Options
02 RZ	78 78 mm	60 60 mm	8 8 mm	02 18r x 1788 mm	0 DIN G (E)	00 Acier inox brossé	0000 Aucune option
03 PZ		70 70 mm	9 9 mm	03 20r x 1788 mm	1 DIN D (E)	99 Sur demande	0050 Pêne dormant à 2 tours
	_	90 90 mm					



 $1836\ Treplane$ Serrure à trois becs-de-cane, pêne dormant principal actionné par la clé

