

1836 Treplane

Serrure à trois becs-de-cane, pêne dormant principal actionné par la clé



Profil de produit

Portes d'entrée de logements, portes anti-feu

Exécution standard

Sans levier

Cylindre rond ou profilé

Distance 78 mm

Tige carrée 60, 70, 80 mm

Tête arrondie en acier inox satiné 18 x 3 mm

Fouillot auto-serrant 8 mm

Bec-de-cane en acier

Bec-de-cane principale et 2 bec-de-cane supplémentaires non bloqués

Course de barre 2 x 8,5 mm

Pêne dormant à 2 tours, 2 x 12,5 mm

Emballage

Emballage individuel

Emballage industriel, 10 pces

Emballage va-et-vient, 10 pces



1836 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8

1 Entaille

2 Distance

3 Tige carrée

4 Fouillot

5 Dimension tête

6 Orientation

7 Surface

8 Options

02 RZ 03 PZ	78 78 mm	60 60 mm 70 70 mm 80 80 mm	8 8 mm 9 9 mm	02 18r x 1788 mm 03 20r x 1788 mm	0 DIN G [E] 1 DIN D [E]	00 Acier inoxydable satiné 99 Sur demande	0000 Aucune option
----------------	----------	----------------------------------	------------------	--------------------------------------	----------------------------	--	--------------------

