Glutz

Access Since 1863

5287 INOX Bâle

Poignée en acier inox

EN 1906 KL 3 | EN 1906 KL 4 | EN 1634 | DIN 18273






Illustration avec rosace 5620C

Profil de produit

Bâtiments commerciaux, bâtiments administratifs, construction de logements de prestige.

Avis important

Pour atteindre la classe d'utilisation 4 selon EN 1906, la tige carrée 9 mm en acier ou 8 mm en acier inox est nécessaire

Exécution standard

Surface en acier inoxydable satiné
Longueur poignée 142 mm, Ø 22 mm
Saillie 64 mm
Conçue pour montage tournant fixe avec easyfix
Tige carrée en acier galvanisé
Guide 16 mm Glutz glide, testé à 2,5 millions de cycles

Options

Guide 16 mm twin avec easyfix (raccord rivé tournant fixe)

5287 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7

1 1021_Äusführung	2 Roulement	3 1020_Vierkant	4 1022_Stiftlänge	5 1312_Material Vierkant	6 Surface	7 1025_Oberfläche Hülse
00 Lochteil	**0** glide	**80** 8 mm	**00** 00	**0** ohne Vierkant	**00** Acier inoxydable satiné	**00** Edelstahl matt
10 Stiftteil	**1** twin glide	**85** 8,5 mm	**04** 79 mm	**1** Stahl verzinkt	**11** Acier inoxydable poli	**11** Edelstahl poliert
50 Paar		**90** 9 mm	**10** 104 mm	**2** Edelstahl	**44** Antibactérienne	**44** Antibakteriell
			99 Auf Anfrage		**51** Noir satiné RAL 9005	**67** RAL 9010 weiss
					99 Sur demande	**68** RAL 9011 schwarz
						99 Auf Anfrage