Glutz

Access Since 1863

82410 Lecteur RFID 12-24 VCC

Montage apparent/encastré pour applications extérieures

IP55





Profil de produit

Lecteur RFID pour applications extérieures. Les lecteurs E sont disponible en design Feller (IP-55).

Exécution standard

- Identification via RFID Mifare DESfire EV1 (ISO 14443A)
- Communication Glutz Wireless Access (868 MHz), ou via bus RS485
- Design Feller IP-55
- Montage apparent/encastré en 1 bloc
- Dimensions : 87 x 87 mm
- Branchement sur le réseau (12-24 V CC), consommation : max. 150 mA avec 12 V, max. 75 mA avec 24 V
- 2 contacts inverseurs à relais, isolés galvaniquement, 0-30 V max. 1 A
- 2 entrées, isolées galvaniquement, 5-27 V CC

Contenu de livraison

- Lecteur E
- Guide de prise en main rapide

Avis important

Le lecteur E doit être alimenté exclusivement par un courant continu stabilisé.

82410 · 1 · 2 · 3 · 4

1 Alimentation	2 Boitier AP	3 Cadre UP	4 Panneau avant
11 Externe, bus	**10** Noir IP55	**00** Pas de cadre UP	**10** Noir IP55
	11 Blanc IP55	**10** Noir IP55	**11** Blanc IP55
	00 Pas de boitier AP	**11** Blanc IP55	