
Glutz


Access Since 1863

80326 Ferrure de protection E

Public - acier - mince - avec touche du côté intérieur

EN 179 · EN 1906 KL 4 · EN 1634 · DIN 18251-1 · DIN 18273 · IP55 · RFID · M





Profil de produit

Ferrure de protection électronique fonctionnant à piles pour portes pleines intérieures et extérieures. De l'extérieur, l'ouverture et la fermeture sont actionnées en lisant le support RFID. La poignée intérieure permet d'ouvrir la porte à tout moment. Conformité à la norme EN179 assurée avec la poignée de porte adaptée. De l'intérieur, d'autres fonctions peuvent être activées en actionnant le boutonpoussoir électronique intégré dans la ferrure (en cas d'intrusion d'un tireur fou, p. ex.)

Contenu de livraison

- Ferrure E incl. tige carrée
- Paire de poignées
- Jeu de vis
- 4 piles au lithium AAA
- Guide de prise en main rapide

Exécution standard

- Pour portes DIN gauche / droite
- Identification via RFID Mifare DESfire EV1 (ISO 14443A)
- Programmation via supports ou Wireless Access (868 MHz)
- Poignée extérieure accouplée, bloquée par la poignée

80326 · 1 · 2 3 · 4 · 5 6 · 7 · 8 · 9

1 Alimentation	2 Entaille ext. 3 Entaille int.	4 Distance	5 Forme de poignée	6 Tige carrée	7 Surface	8 Épaisseur porte	9 Rosace protection
00 Lithium Batterie	**0** Sans	**00** Sans ent.	**11** 5057 Thun	**8** 8 mm	**00** Acier inox brossé mat	**01** 34 à 43 mm	**00** Sans entaille
11 Externe, bus	**2** RZ	**70** 70 mm	**12** 5062 New Orleans	**5** 8,5 mm	**11** Acier inox poli	**02** 44 à 53 mm	**01** Acier 7 mm
	3 PZ	**72** 72 mm	**13** 5064 Oslo	**9** 9 mm	**22** Laiton poli	**03** 54 à 63 mm	**02** Acier 9 mm
	4 PRZ	**74** 74 mm	**14** 5066 Savannah		**33** Laiton brossé mat	**04** 64 à 73 mm	**03** Acier 10 mm
		78 78 mm	**15** 5071 Memphis		**44** Antibactérien	**05** 74 à 83 mm	**04** Acier 11 mm
		85 85 mm	**16** 5087 Basel		**51** Noir satiné RAL 9005	**06** 84 à 93 mm	**05** Acier 13 mm
		88 88 mm	**17** 5098 Olten		**55** Effet fer forgé	**07** 94 à 103 mm	**06** Acier 15 mm
		90 90 mm	**18** 5038 Lugano		**99** Exécution spéc.	**08** 104 à 113 mm	**07** Acier 17 mm
		92 92 mm	**35** 5040 Merkur				**08** Acier 19 mm
		94 94 mm	**37** 50040 Merkur				**09** Acier 21 mm
			40 50070 Appenzell				**10** Acier 23 mm
			41 50071 Appenzell				**11** Entaille cylindre 3 mm
			99 Exécution spéc.				

RZ: 74, 78, 90, 94 mm; PZ: 70, 72, 78, 85, 88, 90, 92 mm; PRZ: 74, 78, 90, 94 mm

Modifications techniques réservées 0324