

Comfort 37010P-37010P

Edelstahl-Wohnbaugarnitur – Flachrosette 2,5 mm


DIN
18251-1

Produktprofil

Linie 'OSLO'

Wohnraum

EN 1906: 3 7 - 0 0 3 0 U



Standardausführungen

Magnetische Abdeckhaube in Edelstahl matt

Edelstahl-Grundplatte

Nockendistanz 38 mm (Ø 7 mm/M4)

Inkl. Befestigungsmaterial

Comfort Drückergarnitur Oslo mit Rosette rund

EN1906
KL 3

		Vierkant	Höhe Rosette	Ø Rosette	Türstärke	Art. Nr.
	Drückergarnitur Keilbart (KB)	8 mm	2.5 mm	53 mm	38 – 43 mm	278786
	Drückergarnitur Profilzylinder (PZ)	8 mm	2.5 mm	53 mm	38 – 43 mm	278787
	Drückergarnitur Bad/WC mit Notentriegelung	8 mm	2.5 mm	53 mm	38 – 43 mm	278788
	Drückergarnitur Blind (BL)	8 mm	2.5 mm	53 mm	38 – 43 mm	278785
	Drückergarnitur ohne Schlüsselrosette	8 mm	2.5 mm	53 mm	38 – 43 mm	278784

Comfort Drückergarnitur Oslo mit Rosette eckig

EN1906
KL 3

		Vierkant	Höhe Rosette	L x B Rosette	Türstärke	Art. Nr.
	Drückergarnitur Keilbart (KB)	8 mm	2.5 mm	51 mm 51 mm	38 – 43 mm	278806
	Drückergarnitur Profilzylinder (PZ)	8 mm	2.5 mm	51 mm 51 mm	38 – 43 mm	278807
	Drückergarnitur Bad/WC mit Notentriegelung	8 mm	2.5 mm	51 mm 51 mm	38 – 43 mm	278808
	Drückergarnitur Blind (BL)	8 mm	2.5 mm	51 mm 51 mm	38 – 43 mm	278805
	Drückergarnitur ohne Schlüsselrosette	8 mm	2.5 mm	51 mm 51 mm	38 – 43 mm	278804