

18962 MINT SV PB

Mehrfachverriegelung, selbstverriegelnd, Panik B



Produktprofil

Für Haupt- und Nebeneingangstüren mit mechanisch gesteuerter Drückerbedienung im Wohnungs- und Wirtschaftsbaubereich. Die Panik B Funktion mit geteilter Schlossnuss und getrennter Drückersteuerung (ausser/innen) bietet die ideale Kombination zwischen Zutrittskontrolle und Fluchtweg. Der Zutritt wird über die dauerhafte Ein-/Auskuppelung des Aussendrückers mittels Zylinder geregelt. Die massive Konstruktion ist auf höchste Riegelquer- und Gegenkräfte nach DIN EN 15685 ausgelegt. Somit können Türsysteme bis zur Widerstandsklasse RC3 gebaut werden. Aussendrücker einkuppeln (auskuppeln): Schlüssel in Öffnungsrichtung (Schliessrichtung) bis zur Abzugsstellung drehen.

Standardausführungen

- Selbstverriegelung mit Fallenblockierung und Ablaufsteuerung
- 3-teilige, geteilte Schlossnuss; 4-kt. 9 mm
- Mechanisch ein- und auskuppelbarer Aussendrücker (über Zylinder)
- Aussendrücker eingekuppelt: Riegelausschuss 11 mm; sehr leise; nicht sicherheitsrelevant aber max. Brandschutz
- Panik B: Panikseite umstellbar ein-/auswärts
- Gleichzeitige Fallenblockierung und Drückerfreischaltung wenn verriegelt
- Drei gehärtete Riegel; Ausschuss 20 mm
- Schiebersicherung: oben/unten mechanisch
- Gedämpfte, DIN L+R umstellbare Komfortfalle
- Drehknopfzylinder tauglich
- Nussdrehwinkel 35°



Wichtiger Hinweis

Zylinderschraube ist nicht mittig vom Stulp. Zur Ermittlung der Zylinderlängen: Mitte Stulp = Mitte Schlosszylinder
 Keine asymmetrischen Zylinder mit L-Mitnehmer zugelassen.
 Keine Reduktionshülsen für die Schlossnuss/Dorn zugelassen.
 Kein externer, mechanischer Riegelschaltkontakt zugelassen.
 Verwenden Sie ausschliesslich den 5920 HESO Panik Vierkantstift.
 Drücker auf Schilder/Rosetten drehbar-fest lagern (easyfix®)!

18962 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8

	1 Lochung	2 Distanz	3 Dornmass	4 Nuss	5 Stulpgrösse	6 Richtung	7 Oberfläche	8 Optionen
CH	02 RZ	78 78 mm	60 60 mm	9 9,0 mm	02 18r x 1788 mm	0 DIN L	00 Edelstahl matt	0000 Keine Optionen
	03 PZ		70 70 mm 80 80 mm		03 20r x 1788 mm	1 DIN R	99 Auf Anfrage	0090 für Rundbogentüre 0110 für Stulpverlängerung MINT 0130 Renovationsstulp Treplane
DIN	02 RZ	72 72 mm	65 65 mm	9 9,0 mm	03 20r x 1744 mm	0 DIN L	00 Edelstahl matt	0000 Keine Optionen
	03 PZ	74 74 mm	70 70 mm			1 DIN R	99 Auf Anfrage	0090 für Rundbogentüre
		92 92 mm	80 80 mm					0110 für Stulpverlängerung MINT
		94 94 mm						
0	03 PZ	88 88 mm	65 65 mm 80 80 mm	9 9,0 mm	03 20r x 1850 mm	0 DIN L 1 DIN R	00 Edelstahl matt 99 Auf Anfrage	0000 Keine Optionen 0090 für Rundbogentüre 0110 für Stulpverlängerung MINT

