

18962 MINT SV PB

Serrure multipoints, autoverrouillage, anti-panique B



Profil de produit

Pour portes d'entrée principales/secondaires avec commande mécanique de la poignée dans les bâtiments résidentiels et commerciaux. La fonction antipanique B avec fouillot partagé et commande séparée de la poignée (ex-/intérieur) offre une combinaison idéale entre contrôle d'accès et issue de secours. Accès contrôlé par le (dé)couplage permanent de la poignée extérieure via cylindre. La construction massive est conçue pour résister à des forces transversales et antagonistes sur le pêne maximales conformément à la norme EN 15685. Elle permet de construire des systèmes de porte jusqu'à la classe de résistance RC3. (Dé)couplage de la poignée extérieure: tourner la clé dans le sens d'ouverture (de fermeture) jusque à la position pour retirer.

Exécution standard

- Auto-verrouillage + commande séquentielle & blocage bec-de-cane
- Fouillot partagé en trois parties, carré 9 mm
- (Dé)couplage mécanique de la poignée extérieure (via cylindre)
- Poignée extérieure couplée: avance du verrou 11 mm; très silencieuse; protection contre incendie maximale mais pas essentiel pour la sécurité
- Antipanique B: côté antipanique réversible vers l'intérieur/extérieur
- Blocage pêne + libération de la poignée, simultanés si verrouillée
- Trois pènes dormants trempés; avance de 20 mm
- Protection coulisseau: mécanique en haut/en bas
- Bec-de-cane de confort amorti, réversible DIN G+D
- Comptable avec cylindre rond à bouton
- Angle de rotation du fouillot 35°



Avis important

La vis de cylindre n'est pas au centre de la têtère. Pour déterminer les longueurs de cylindre: Centre de la têtère = Centre du cylindre.
 Les cylindres asymétriques avec panneton en L ne sont pas autorisés.
 Les douilles de réduction (fouillot/tige carrée) ne sont pas autorisées.
 Pas recommandé: Contact externe, mécanique de commutation.
 N'utilisez que la tige carrée HESO 5920 antipanique.
 Montrez les poignées rotative-fixé sur des plaques/rosaces(easyfix®)!

18962 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8

	1 Entaille	2 Distance	3 Dist. au canon	4 Fouillot	5 Dim. têtère	6 Orientation	7 Surface	8 Options
CH	02 RZ	78 78 mm	60 60 mm	9 9,0 mm	02 18r x 1788 mm	0 DIN G	00 Inox brossé	0000 Aucune option
	03 PZ		70 70 mm		03 20r x 1788 mm			
			80 80 mm					0110 verrouillage supplémentaire
								0130 Têtère rénovation Treplane
DIN	02 RZ	72 72 mm	65 65 mm	9 9,0 mm	03 20r x 1744 mm	0 DIN G	00 Inox brossé	0000 Aucune option
	03 PZ		70 70 mm					
		92 92 mm	80 80 mm				0110 verrouillage supplémentaire	
		94 94 mm						
D	03 PZ	88 88 mm	65 65 mm	9 9,0 mm	03 20r x 1850 mm	0 DIN G	00 Inox brossé	0000 Aucune option
			80 80 mm					
								0110 verrouillage supplémentaire

