

18972 MINT SV ELK BK

Serrure multipoints, autoverrouillage, couplage électrique séparé des deux côtés BK



Profil de produit

Pour applications avec commande électrique de la poignée, pour différentes accès dans les bâtiments résidentiels et commerciaux. Les poignées de G/D peuvent être isolées électriquement, couplées ou découplées de manière permanente au choix. L'entrée et la sortie sont régulées par un système d'identification ou par le cylindre. Le cylindre maintenu permet le couplage/découplage temporaire (ouverture d'urgence) des deux poignées simultanément.

Exécution standard

- Fouillot partagé en trois parties, carré 9 mm
- Poignée G ou D à couplage isolé électriquement de chaque côté avec contacts de retour, blocage bec-de-cane et commande séquentielle.
- Ouverture d'urgence via cylindre (fonction de fermeture forcée)
- Contacts de surveillance: poignée G/D, état du pêne dormant et de la porte, cylindre intégré
- Mode de fonctionnement: Courant de repos/travail poignée G/D isolé permutable (commutateur DIP)
- L'impulsion d'ouverture est protégée de manière permanente contre les manipulations
- Câble de raccordement (non compris dans la livraison): 12 pôles; 10/20 m; 0,14 mm²
- Tension de service: 12/24 V DC ±15%; 200/100 mA
- Entrées: 12/24 V DC sur GND
- Sorties: capacité de charge 30 V DC / 100 mA
- Trois pènes dormants trempés; avance de 20 mm
- Protection coulisseau: mécanique en haut/en bas
- Bec-de-cane de confort amorti, réversible DIN G/D
- Comptable avec cylindre rond à bouton



Avis important

La vis de cylindre n'est pas au centre de la tête. Pour déterminer les longueurs de cylindre: Centre de la tête = Centre du cylindre.

Les douilles de réduction (fouillot/tige carrée) ne sont pas autorisées.

N'utilisez que le contact de commutation interne.

N'utilisez que la tige carrée HESO 5920/59105 antipanique.

Montrez les poignées rotative-fixé sur des plaques/rosaces (easyfix®).

Set MS 11105 obligatoire!

18972 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8

	1 Entaille	2 Distance	3 Dist. au canon	4 Fouillot	5 Dim. tête	6 Orientation	7 Surface	8 Options
CH	02 RZ	78 78 mm	60 60 mm	9 9,0 mm	02 18r x 1788 mm	0 DIN G	00 Inox brossé	0000 Aucune option
	03 PZ		70 70 mm		03 20r x 1788 mm	1 DIN D	99 Sur demande	0110 verrouillage supplémentaire
			80 80 mm					0130 Tête rénovation Treplane
DIN	02 RZ	72 72 mm	65 65 mm	9 9,0 mm	03 20r x 1744 mm	0 DIN G	00 Inox brossé	0000 Aucune option
	03 PZ	74 74 mm	70 70 mm			1 DIN D	99 Sur demande	0110 verrouillage supplémentaire
		92 92 mm	80 80 mm					
		94 94 mm						
D	03 PZ	88 88 mm	65 65 mm	9 9,0 mm	03 20r x 1850 mm	0 DIN G	00 Inox brossé	0000 Aucune option
			80 80 mm			1 DIN D	99 Sur demande	0110 verrouillage supplémentaire

Serrure multipoints, autoverrouillage, couplage électrique séparé des deux côtés BK

