Glutz

Access Since 1863

18920 MINT SB PE

Mehrfachverriegelung, schlüsselbedient, Panik E

EN 179 | EN 1634 | DIN 18251-3 | RC 3

Produktprofil

Für den Einsatz im Haus- und Wirtschaftsbau z.B. bei Nebeneingangstüren mit Notausgangsanforderungen (EN 179). Über die Notausgangsfunktion ist der Austritt von innen jederzeit möglich (Drücker). Mit der massiven Konstruktion, dem gehärteten Hauptriegel sowie den zwei gehärteten Zusatz-Bolzenriegeln, können Türsysteme bis zur Widerstandsklasse RC3 gebaut werden.



Standardausführungen

- Mechanische Mehrfachverriegelung
- Fallenblockierung und Schiebersicherung, wenn verriegelt
- 4-teilige Zwangsnuss; 4-kt. 9 mm
- Panik E: Bedienung von aussen über Zylinder/Wechselfunktion (Knopf/Stossgriff)
- Leichtgängige Wechselfunktion zum Zurückziehen der Falle
- Gehärteter Hauptriegel; Ausschuss 20 mm
- Zwei gehärtete Zusatz-Bolzenriegel; Ausschuss 20 mm
- Gleichzeitige Fallenblockierung und Schiebersicherung, wenn verriegelt
- Gedämpfte, DIN L+R umstellbare Komfortfalle
- Nussdrehwinkel 35°

Wichtiger Hinweis

Zylinderschraube ist nicht mittig vom Stulp. Zur Ermittlung der Zylinderlängen: Mitte Stulp = Mitte Schlosszylinder.

Keine Drehknopfzylinder zugelassen. Bei der Verwendung eines Standardzylinder, muss der Schlüssel immer abgezogen werden.

Keine Reduktionshülsen für die Schlossnuss/Dorn zugelassen.

18920 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8

CH

1 Lochung	2 Distanz	3 Dornmass	4 Nuss	5 Stulpgrösse	6 Richtung	7 Oberfläche	8 Optionen
06 RZW **07** PZW	**78** 78 mm	**60** 60 mm **70** 70 mm **80** 80 mm	**9** 9,0 mm	**02** 18r x 1788 mm **03** 20r x 1788 mm	**0** DIN L **1** DIN R	**00** Edelstahl matt **99** Auf Anfrage	**0000** Keine Optionen **0110** für Stulpverlängerung MINT

DIN

1 Lochung	2 Distanz	3 Dornmass	4 Nuss	5 Stulpgrösse	6 Richtung	7 Oberfläche	8 Optionen
06 RZW **07** PZW	**72** 72 mm **74** 74 mm **92** 92 mm **94** 94 mm	**65** 65 mm **70** 70 mm **80** 80 mm	**9** 9,0 mm	**03** 20r x 1744 mm	**0** DIN L **1** DIN R	**00** Edelstahl matt **99** Auf Anfrage	**0000** Keine Optionen **0110** für Stulpverlängerung MINT

Ö


1 Lochung	2 Distanz	3 Dornmass	4 Nuss	5 Stulpgrösse	6 Richtung	7 Oberfläche	8 Optionen
07 PZW	**88** 88 mm	**65** 65 mm **80** 80 mm	**9** 9,0 mm	**03** 20r x 1850 mm	**0** DIN L **1** DIN R	**00** Edelstahl matt **99** Auf Anfrage	**0000** Keine Optionen **0110** für Stulpverlängerung MINT

Glutz

Access Since 1863

18920 MINT SB PE

Mehrfachverriegelung, schlüsselbedient, Panik E



FX [mm]	X [mm] B=18	X [mm] B=20
5	3.8	4.8
4	3.7	4.7
3	3.5	4.5
2	3.4	4.4

E	A	B	C	D	F	G	R
PZ72/RZ74	1744	740	750	867	425	396	45
PZ78	1788	804	730	931	450	376	51
RZ78	1788	804	730	931	450	376	49
PZ88	1850	875	765	980	425	350	61
PZ92/RZ94	1744	760	730	887	425	376	65

18920/1893X - MINT SB, Combi, PE

Massbild 2BR oder 2SHR