

16020 Einfrässchliessblech verstellbar 21 mm

Einfrässchliessblech als Hauptschliessblech



Produktprofil

Einfrässchliessblech in Edelstahl als Hauptschliessblech für Falle / Riegel mit verstellbarem Austauschstück. Für Mehrfachverriegelungen der Glutz MINT Familie mit Entfernung 78 mm. Das Schliessblech ist für gefälzte Türdesigns vorgesehen.

Standardausführungen

- X-Mass: 5,3 mm (Verstellbereich 3 mm)
- Entfernung: 78 mm
- Breite: 21 mm
- Länge: 247 mm
- Tiefe: 23 mm
- DIN L oder DIN R
- Edelstahl matt

Wichtiger Hinweis

Für die Einfräsung kann der Stufenfräser von HWS Tools® verwendet werden:

- Serie 40.100 für Oberfräsen
- Serie 40.150 für CNC-Fräsen

Als Fräslehre wird die MUCK®-Schliessblech-Fräslehre SBFL32 empfohlen.

Bei der Montage ist zuerst das Schliessblech im Rahmen zu verschrauben und danach das Austauschstück festzuziehen.



DIN L

16020 Einfrässchliessblech verstellbar 21 mm

Einfrässchliessblech als Hauptschliessblech

