Glutz

Access Since 1863

83702 Cylindre à bouton E

EM / PZ

EN 1634 · EN 15684 · IP56 · RFID · M



Profil de produit

Cylindre électronique fonctionnant à pile pour portes intérieures et extérieures. L'ouverture et la fermeture de l'extérieur se fait par la lecture sans contact du support RFID ou par l'application pour smartphone et en tournant le bouton. Le bouton mécanique intérieur garantit la fermeture et l'ouverture à tout moment.

Exécution standard

- Extérieur : bouton E avec fonction de contrôle d'accès
- Intérieur : bouton mécanique
- Identification via RFID Mifare DESfire EV1/2 (ISO 14443A)
- Programmation par cartes ou Wireless Access (868 MHz)
- Classe de protection: IP56, EN 15684, RC2
- Protection contre les incendies EN 1634-2: 90min
- BLE-Ready

Entailles

1 cylindre électronique
1 pile
1 vis de têtière M5x75
1 guide de démarrage rapide

Options

- Haute protection anti-perçage à l'extérieur (PT1), jusqu'à RC4 (avec garnitures de porte correspondante)
- Basse température (LT) pour un fonctionnement en dessous de 0°C
- Barre côté A raccourcie de 8 mm (ST8), pour garnitures avec protection anti-arrachage

Avis important

La version PT1 (protection anti-perçage à l'extérieur) n'est valable que pour l'extérieur

83702 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8

1 Longueur A (extérieur)	2 Longueur B (intérieur)	3 Condition d'utilisation	4 Sécurité	5 Bouton intérieur	6 Came	7 Couleur	8 Couleur d'antenne
30,0 mm	**20,0** mm	**0 Standard**	**0 Standard**	**1 Bouton Glutz**	**S Standard**	**0 Nickelé mat**	**0 Noir**
35,0 mm	**25,0** mm	**1** Basse température (LT)	**2** PT1	**0** Borgne	**M** Roue dentée 10 dents	**2** Laiton poli	**1** Blanc
40,0 mm	**30,0 mm**		**4** ST8			**3** Chromé mat	
45,0 mm	**35,0** mm					**5** Noir	
50,0 mm	**40,0** mm					**7** Aspect bronze	
55,0 mm	**45,0** mm						
60,0 mm	**50,0** mm						
65,0 mm	**55,0** mm						
70,0 mm	**60,0** mm						
75,0 mm	**65,0** mm						
... ...	**70,0** mm						
160,0 mm	**75,0** mm						
	.. ..						
	160,0 mm						

Longueurs : Voir les combinaisons disponibles dans la matrice des longueurs.
Longueur totale : min. 50mm, max 220mm

Modifications techniques réservées 0823