



83706 Demi-cylindre E E / PZ



Profil de produit

Cylindre électronique fonctionnant à pile pour portes intérieures et extérieures. L'ouverture et la fermeture de l'extérieur se fait par la lecture sans contact du support RFID ou par l'application pour smartphone et en tournant le bouton.

Exécution standard

- Extérieur : bouton E avec fonction de contrôle d'accès et pile
- Identification via RFID Mifare DESfire EV1/2 (ISO 14443A)
- Programmation par cartes ou Wireless Access (868 MHz)
- Classe de protection: IP56, EN 15684, RC2
- Protection contre les incendies EN 1634-2: 90 min
- BLE-Ready

Options

- Haute protection anti-perçage à l'extérieur (PT1), jusqu'à RC4 (avec

garnitures de porte correspondante)

- Basse température (LT) pour un fonctionnement en dessous de 0°C
- Barre côté A raccourcie de 8 mm (ST8), pour garnitures avec protection anti-arrachage

Emballage

- 1 demi-cylindre électronique
- 1 pile
- 1 vis de tête M5x75
- 1 guide de démarrage rapide

83706 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8

1 Longueur A (extérieur)	2 Longueur B (intérieur)	3 Condition d'utilisation	4 Sécurité	5 Bouton intérieur	6 Came	7 Couleur	8 Couleur d'antenne			
30,0 mm	00,0 Demi-cylindre	0 Standard	0 Standard	0 Sans bouton	S Standard	0 Nickelé mat	0 Noir			
35,0 mm						1 Basse température (LT)	2 PT1	M Roue dentée 10 dents	2 Laiton poli	1 Blanc
40,0 mm							4 ST8		3 Chromé mat	
45,0 mm									5 Noir	
50,0 mm									7 Aspect bronze	
55,0 mm										
60,0 mm										
65,0 mm										
70,0 mm										
75,0 mm										
... ..										
110,0 mm										