Glutz


Access Since 1863

83712 E-Zylinder

EM / PZ / Asymmetrisch

EN 1634 · IP56 · RFID · M





Produktprofil

Batteriebetriebener elektronischer Zylinder für Innen- und Aussentüren. Öffnen und Schliessen von aussen erfolgt durch das berührungslose Lesen des RFID-Mediums oder durch die Smartphone-App und anschliessendem Drehen des Knaufes. Über den mechanischen Drehknopf auf der Innenseite ist eine Öffnung/Schliessung jederzeit gewährleistet.

Standardausführungen

- Aussenseite E-Knauf mit Zutrittskontrollfunktion und Batterie
- Innenseite mit mechanischem Knauf
- Identifikation über RFID Mifare DESfire EV1/2 (ISO 14443A)
- Programmierung mittels Medien, Wireless Access (868 MHz)
- Schutzklasse: IP56, EN 15684, RC2
- Brandschutz EN 1634-2: 90min
- Mitnehmer (Nocken) als gekröpfte Schliessnase
- BLE-Ready

Optionen

- Tieftemperatur (LT) für Betrieb unter 0°C

Lieferumfang

1 E-Zylinder
1 Batterie
1 Stulpschraube M5x75
1 Kurzanleitung

Wichtiger Hinweis

- Nicht für jeden Schlosstyp geeignet. Kompatibilität mit Schlosshersteller prüfen

83712 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8

1 Länge A (Aussen)	2 Länge B (Innen)	3 Einsatzbedingung	4 Sicherheit	5 Knaufform (Innen)	6 Mitnehmer	7 Färbung	8 Antennen-front
25,0 mm	**20,0 mm**	**0 Standard**	**0 Standard**	**1 Glutz Form**	**S Standard**	**0 Vernickelt matt**	**0 Schwarz (BK)**
	25,0 mm	**1** Tieftemperatur (LT)				**2** Messing poliert	**1** Weiss (WH)
	30,0 mm					**3** Verchromt matt	
	35,0 mm					**5** Schwarz	
						7 Bronze Look	