Glutz

Access Since 1863

12400 SV PE

Einsteckschloss, selbstverriegelnd, Panik E

EN 179 EN 1125 EN 1634 EN 12209 PANIK E RC 2

Produktprofil

Für Türen, welche von aussen mit einem Stossgriff oder Knopf bedient werden. Über die Panikfunktion ist der Austritt von der Panikseite jederzeit möglich.

Für den Einsatz im Wohnungs- und Wirtschaftsbau z.B. Konferenzräumen und Lagerräumen.

- Selbstverriegelndes Einsteckschloss mit integrierter Ablaufsteuerung und Panik E-Funktion
- Mittiger Schlosskasten
- 20mm Riegelausstoss
- Bedienung von aussen über den Zylinder (Wechselfunktion) oder in Verbindung mit E-Beschlag über eine Identifikationssystem
- Leises Schliessen der Türe durch die Komfortfalle sowie gedämpfter Riegel und Fallenausstoss
- Spielfreie Drückerlagerung durch die zweiteilige durchgehende Klemmnuss
- Lineares Drückerbetätigungs- und Hochhaltemoment durch neues Federdesign
- Durch den umstellbaren Fallenkopf DIN L/R umstellbar
- Nussdrehwinkel 32°

Wichtiger Hinweis
Drehknopf,- und Freilaufzylinder tauglich
Keine Reduktionshülsen für die Schlossnuss/Dorn zugelassen
Kein externer, mechanischer Riegelschaltkontakt empfohlen

12400 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8

CH

1 Lochung	2 Distanz	3 Dornmass	4 Nuss	5 Stulp	6 Richtung	7 Oberfläche	8 Optionen
06 RZW **07** PZW	**78** 78 mm	**60** 60 mm **70** 70 mm **80** 80 mm	**9** 9,0 mm	**10** 18r x 230 mm **11** 20r x 230 mm **12** 22e x 248 mm* **18** 20e x 230 mm* **19** 18e x 230 mm **99** Auf Anfrage	**0** DIN L (A) **1** DIN R (A)	**00** Edelstahl matt **99** Auf Anfrage	**0000** Keine Optionen

DIN

1 Lochung	2 Distanz	3 Dornmass	4 Nuss	5 Stulp	6 Richtung	7 Oberfläche	8 Optionen
06 RZW **07** PZW	**72** 72 mm **74** 74 mm	**55** 55 mm **65** 65 mm **80** 80 mm	**9** 9,0 mm	**15** 20r x 235 mm **16** 20r x 235 mm* **17** 24r x 235 mm **99** Auf Anfrage	**0** DIN L (A) **1** DIN R (A)	**00** Edelstahl matt **99** Auf Anfrage	**0000** Keine Optionen

Ö

1 Lochung	2 Distanz	3 Dornmass	4 Nuss	5 Stulp	6 Richtung	7 Oberfläche	8 Optionen
07 PZW	**88** 88 mm	**50** 50 mm **60** 60 mm **70** 70 mm	**9** 9,0 mm	**13** 18r x 250 mm **14** 20r x 300 mm **99** Auf Anfrage	**0** DIN L (A) **1** DIN R (A)	**00** Edelstahl matt **99** Auf Anfrage	**0000** Keine Optionen

* nicht mittiger Stulp

Technische Änderungen vorbehalten 0124

Glutz
Access Since 1863

12400 SV PE

Einsteckschloss, selbstverriegelnd, Panik E



FX [mm]	X [mm] B=18	X [mm] B=20	X [mm] B=24	X [mm] B=20*
5	3.8	4.8	6.8	4
4	3.7	4.7	6.7	3.9
3	3.5	4.5	6.5	3.7
2	3.4	4.4	6.4	3.6

*nicht mittiger Stulp

E	DM	R	A	C	B	L
PZ72/RZ74	55/65/80	44	154	98	20/24	235
PZ78	60/70/80	50	160	87	18/20	230
RZ78	60/70/80	48	160	87	18/20	230
PZ88**	50/60/70	60	171	93.5	18	250
				118.5	20	300

**12400/12410

12XXX
Massbild