Glutz

Access Since 1863

12310 PB

Serrure à mortaiser, antipanique B

EN 179 EN 1125 EN 1634 EN 12209 PANIK B RC 2

Profil de produit

Pour les portes communicantes ou portes de couloir, en mode jour et nuit, la poignée extérieure peut être couplée ou découplée via le cylindre d'un tour de clé dans le sens de l'ouverture, jusqu'à la butée. La fonction antipanique permet de sortir à tout moment depuis le côté panique.

Utilisation dans les immeubles non résidentiels par ex. bâtiments administratifs, maisons de retraite et écoles.

- Serrure à mortaiser avec fonction antipanique B
- Boîtier de serrure centré avec avance du pêne formant de 20 mm, 1 tour
- Modes jour et nuit permutables d'un tour de clé jusqu'à la butée
- En mode jour, la porte est accessible des deux côtés à l'aide de la poignée
- Fermeture silencieuse des portes grâce au bec-de-cane de confort et à l'avance du bec-de-cane amortie
- Roulement de poignée sans jeu grâce au fouillot partagé en deux parties
- Couple linéaire d'actionnement et de maintien de la poignée
- Bec-de-cane réversible DIN G/D
- Fonction antipanique permutable vers l'intérieur/l'extérieur
- Angle de rotation de fouillot 32°

Avis important

Aucun cylindre rond à bouton n'est homologué, à l'exception des cylindres rond à bouton électroniques avec repositionnement de la came.

En cas d'utilisation d'un cylindre standard, la clé doit toujours être retirée

Les poignées doivent être montées sur des plaques/rosaces de manière rotative-fixé (easyfix®)

12310 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8

CH

1 Entaille	2 Distance	3 Dist. au canon	4 Fouillot	5 Dim. têtière	6 Orientation	7 Surface	8 Options
02 RZ	**78** 78 mm	**60** 60 mm	**9** 9,0 mm	**10** 18r x 230 mm	**0** DIN G (E)	**00** Inox brossé	**0000** aucune options
03 PZ		**70** 70 mm		**11** 20r x 230 mm	**1** DIN D (E)	**99** sur demande	
		80 80 mm		**99** sur demande	**3** DIN G I		
					4 DIN D I		

DIN

1 Entaille	2 Distance	3 Dist. au canon	4 Fouillot	5 Dim. têtière	6 Orientation	7 Surface	8 Options
02 RZ	**72** 72 mm	**55** 55 mm	**9** 9,0 mm	**15** 20r x 235 mm	**0** DIN G (E)	**00** Inox brossé	**0000** aucune options
03 PZ	**74** 74 mm	**65** 65 mm		**16** 20r x 235 mm*	**1** DIN D (E)	**99** sur demande	
		80 80 mm		**17** 24r x 235 mm	**3** DIN G I		
				99 sur demande	**4** DIN D I		

* têtière pas centrée

Modifications techniques réservées 0124

Glutz
Access Since 1863

12310 PB

Serrure à mortaiser, antipanique B



FX [mm]	X [mm] B=18	X [mm] B=20	X [mm] B=24	X [mm] B=20*
5	3.8	4.8	6.8	4
4	3.7	4.7	6.7	3.9
3	3.5	4.5	6.5	3.7
2	3.4	4.4	6.4	3.6

*nicht mittiger Stulp

E	DM	R	A	C	B	L
PZ72/RZ74	55/65/80	44	154	98	20/24	235
PZ78	60/70/80	50	160	87	18/20	230
RZ78	60/70/80	48	160	87	18/20	230
PZ88**	50/60/70	60	171	93.5	18	250
				118.5	20	300

**12400/12410

12XXX
Massbild