Glutz

Access Since 1863

12500 PE

Serrure à mortaiser à bec-de-cane

EN 179 | EN 1125 | EN 1634 | EN 12209 | PANIK E

Profil de produit

Pour les portes (à 1 et 2 vantaux) dont les exigences de sécurité sont moindres (cambriolage) et qui sont actionnées de l'extérieur avec un tirant ou un bouton. L'ouverture est uniquement possible par l'intermédiaire de la fonction à levier avec la clé. La fonction antipanique permet de sortir à tout moment depuis le côté panique. À utiliser dans les immeubles commerciaux, bâtiments administratifs, écoles, hôpitaux et bâtiments résidentiels haut de gamme.

- Serrure à mortaiser à bec-de-cane, avec fonction antipanique E
- Boîtier de serrure central
- Utilisation depuis l'extérieur par le cylindre (fonction à levier)
- Fermeture silencieuse des portes grâce au bec-de-cane de confort et à l'avance du bec-de-cane de cane
- Roulement de poignée sans jeu grâce au fouillot auto-serrant traversant en deux parties
- Couple linéaire d'actionnement et de maintien de la poignée grâce à la nouvelle conception des ressorts
- Réversible G/D DIN grâce au bec-de-cane réversible
- Angle de rotation du fouillot 32°

12500 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8

CH

1 Entaille	2 Distance	3 Dist. au canon	4 Fouillot	5 Dim. têtière	6 Orientation	7 Surface	8 Options
06 RZW	**78** 78 mm	**60** 60 mm	**9** 9,0 mm	**10** 18r x 230 mm	**0** DIN G (E)	**00** Inox brossé	**0000** aucune options
07 PZW		**70** 70 mm		**11** 20r x 230 mm	**1** DIN D (E)	**99** sur demande	
		80 80 mm		**99** sur demande			

DIN

1 Entaille	2 Distance	3 Dist. au canon	4 Fouillot	5 Dim. têtière	6 Orientation	7 Surface	8 Options
06 RZW	**72** 72 mm	**55** 55 mm	**9** 9,0 mm	**15** 20r x 235 mm	**0** DIN G (E)	**00** Inox brossé	**0000** aucune options
07 PZW	**74** 74 mm	**65** 65 mm		**16** 20r x 235 mm*	**1** DIN D (E)	**99** sur demande	
		80 80 mm		**17** 24r x 235 mm			
				99 sur demande			

* têtière pas centrée

Modifications techniques réservées 0124

Glutz
Access Since 1863

12500 PE

Serrure à mortaiser à bec-de-cane



FX [mm]	X [mm] B=18	X [mm] B=20	X [mm] B=24	X [mm] B=20*
5	3.8	4.8	6.8	4
4	3.7	4.7	6.7	3.9
3	3.5	4.5	6.5	3.7
2	3.4	4.4	6.4	3.6

*nicht mittiger Stulp

E	DM	R	A	C	B	L
PZ72/RZ74	55/65/80	44	154	98	20/24	235
PZ78	60/70/80	50	160	87	18/20	230
RZ78	60/70/80	48	160	87	18/20	230
PZ88**	50/60/70	60	171	93.5	18	250
				118.5	20	300

**12400/12410

12XXX
Massbild