

18972HZ MINT SV ELK BK

Mehrfachverriegelung, selbstverriegelnd, elektrisch beidseitig kuppelbar



Produktprofil

Mehrfachverriegelung mit U-Stulp, Rückmeldekontakten, integrierter Selbstverriegelung, Fallenblockierung & Ablaufsteuerung. Für Anwendungen mit gesteuerter Drückerbedienung bei unterschiedlichen Zutrittsanforderungen v. a. bei Museen, Banken, Schulen, Universitäten und Polizei- & Justizgebäuden mit Hochsicherheitstüren. Die Drücker L / R können elektrisch getrennt, wahlweise dauerhaft ein- oder ausgekuppelt werden. Der Zu- und Austritt erfolgt über ein Identifikationssystem (z.B. Badge). Über den gehaltenen Zylinder werden beide Drücker gleichzeitig temporär (Notöffnung) ein- oder ausgekuppelt.

Standardausführungen

- Massive 20 mm-Bolzenriegel an Nebenkästen (20 kN)
- Rückmeldekontakte, Selbstverriegelung, Ablaufsteuerung und Fallenblockierung
- 3-teilige, geteilte Schlossnuss; 4-kt. 9 mm
- Beidseitig elektrisch getrennt kuppelbarer Drücker L o. R
- Notöffnung über Zylinder (Schliesszwangsfunktion)
- Überwachungskontakte: Drücker L/R, Riegel- und Türzustand, Zylinder integriert
- Betriebsart: Ruhe-/Arbeitsstrom Drücker L/R getrennt umstellbar (DIP-Schalter)
- Öffnungsimpuls permanent gegen Manipulation geschützt
- Betriebsspannung: 12/24 V DC ±15%; 200/100 mA
- Eingänge: 12/24 V DC auf GND
- Ausgänge: Belastbarkeit 30 V DC / 100 mA
- Schiebersicherung: oben/unten mechanisch
- Gedämpfte, DIN L/R umstellbare Komfortfalle
- Drehknopfzylinder tauglich



Wichtiger Hinweis

Zylinderschraube ist nicht mittig vom Stulp. Zur Ermittlung der Zylinderlängen: Mitte Stulp = Mitte Schlosszylinder.
Keine Reduktionshülsen für die Schlossnuss/Dorn zugelassen.
Nur internen Riegelschaltkontakt gebrauchen.
Nur den 5920/59105 HESO Panik Vierkantstift gebrauchen.
Drücker auf Schilder/Rosetten drehbar-fest lagern (easyfix®).
MS-Set 11105 ist zwingend zu verwenden (kein Lieferumfang).

18972HZ · ① · ② · ③ · ④ · ⑤ · ⑥ · ⑦ · ⑧

① Lochung	② Distanz	③ Dornmass	④ Nuss	⑤ Stulpgrösse	⑥ Richtung	⑦ Oberfläche	⑧ Optionen
02 RZ	72 72 mm	80 80 mm	9 9 mm	40 24Ue x 6 x 1724 mm	0 DIN L (A)	00 Edelstahl matt	0000 keine Optionen
03 PZ	74 74 mm			41 24Ue x 6 x 2050 mm*	1 DIN R (A)	99 Auf Anfrage	0150 mit Bohrschutz
				42 24Ue x 6 x 2150 mm*	3 DIN L (E)		
				43 24Ue x 6 x 2250 mm*	4 DIN R (E)		

*Durchgehender Renovations U-Stulp zu 19000 HZ-lock VB inkl. Bohrschutz

