Glutz

Access Since 1863

18936 MINT ferrure E

Serrure multipoints pour ferrures E (actionnée par poignée)

EN 1634 · DIN 18251-3 · RC 3

Profil de produit

Pour une utilisation sur les portes d'entrée de maisons et d'appartements. Utilisation exclusivement en combinaison avec des ferrures de protection E, avec actionnement de la poignée vers le haut et vers le bas. L'actionnement de la poignée extérieure vers le haut permet d'avancer et de bloquer les pênes. Ensuite, l'actionnement de la ferrure électronique avec un support autorisé bloque la poignée. La porte est complètement verrouillée. L'ouverture de la porte a lieu par l'identification sur la ferrure électronique. La serrure est déverrouillée par un actionnement de la poignée vers le bas.

Exécution standard

- Fouillot autoserrant en quatre parties, carré 8/8,5/9 mm
- Verrouillage et déverrouillage simples à l'aide de la poignée avec blocage du pêne dormant et du bec-de-cane intégré
- Blocage/déblocage très simple à l'aide de la ferrure électronique
- Ouverture d'urgence à 2 tours via cylindre avec fonction à levier
- Pêne dormant principal trempé, avance de 25 mm
- Deux goujons supplémentaires trempés; avance de 20 mm
- Bec-de-cane de confort amorti, réversible DIN G+D

Avis important

La vis de cylindre n'est pas au centre de la têtière. Pour déterminer les longueurs de cylindre: Centre de la têtière = Centre du cylindre.

Les douilles de réduction (fouillot/tige carrée) ne sont pas autorisées.

Les cylindres à bouton ne sont pas autorisés. Lors de l'utilisation d'un cylindre standard la clé doit toujours être retiré.

18936 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8

CH

1 Entaille	2 Distance	3 Dist. au canon	4 Fouillot	5 Dim. têtière	6 Orientation	7 Surface	8 Options
06 RZW	**78** 78 mm	**60** 60 mm	**8** 8,0 mm	**02** 18r x 1788 mm	**0** DIN G	**00** Inox brossé	**0000** Aucune option
07 PZW		**70** 70 mm	**9** 9,0 mm	**03** 20r x 1788 mm	**1** DIN D	**99** Sur demande	**0110** verrouillage supplémentaire
		80 80 mm					

DIN

1 Entaille	2 Distance	3 Dist. au canon	4 Fouillot	5 Dim. têtière	6 Orientation	7 Surface	8 Options
06 RZW	**72** 72 mm	**65** 65 mm	**8** 8,0 mm	**03** 20r x 1744 mm	**0** DIN G	**00** Inox brossé	**0000** Aucune option
07 PZW	**74** 74 mm	**70** 70 mm	**9** 9,0 mm		**1** DIN D	**99** Sur demande	**0110** verrouillage supplémentaire
	92 92 mm	**80** 80 mm					
	94 94 mm						

Ö

1 Entaille	2 Distance	3 Dist. au canon	4 Fouillot	5 Dim. têtière	6 Orientation	7 Surface	8 Options
07 PZW	**88** 88 mm	**65** 65 mm	**5** 8,5 mm	**03** 20r x 1850 mm	**0** DIN G	**00** Inox brossé	**0000** Aucune option
		80 80 mm	**9** 9,0 mm		**1** DIN D	**99** Sur demande	**0110** verrouillage supplémentaire

Modifications techniques réservées 0424

Glutz

Access Since 1863

18936 MINT ferrure E

Serrure multipoints pour ferrures E (actionnée par poignée)



FX [mm]	X [mm] B=18	X [mm] B=20
5	3.8	4.8
4	3.7	4.7
3	3.5	4.5
2	3.4	4.4

E	A	B	C	D	F	G	R
PZ72/RZ74	1744	740	750	867	425	396	45
PZ78	1788	804	730	931	450	376	51
RZ78	1788	804	730	931	450	376	49
PZ88	1850	875	765	980	425	350	61
PZ92/RZ94	1744	760	730	887	425	376	65

18920/1893X - MINT SB, Combi, PE

Massbild 2BR oder 2SHR