


## 18936 MINT ferrure E

### Serrure multipoints pour ferrures E (actionnée par poignée)



#### Profil de produit

Pour une utilisation sur les portes d'entrée de maisons et d'appartements. Utilisation exclusivement en combinaison avec des ferrures de protection E, avec actionnement de la poignée vers le haut et vers le bas. L'actionnement de la poignée extérieure vers le haut permet d'avancer et de bloquer les pènes. Ensuite, l'actionnement de la ferrure électronique avec un support autorisé bloque la poignée. La porte est complètement verrouillée. L'ouverture de la porte a lieu par l'identification sur la ferrure électronique. La serrure est déverrouillée par un actionnement de la poignée vers le bas.

#### Exécution standard

- Fouillot autoserrant en quatre parties, carré 8/8,5/9 mm
- Verrouillage et déverrouillage simples à l'aide de la poignée avec blocage du pêne dormant et du bec-de-cane intégré
- Blocage/déblocage très simple à l'aide de la ferrure électronique
- Ouverture d'urgence à 2 tours via cylindre avec fonction à levier
- Pêne dormant principal trempé, avance de 25 mm
- Deux goujons supplémentaires trempés; avance de 20 mm
- Bec-de-cane de confort amorti, réversible DIN G+D



#### Avis important

La vis de cylindre n'est pas au centre de la tête. Pour déterminer les longueurs de cylindre: Centre de la tête = Centre du cylindre.

Les douilles de réduction (fouillot/tige carrée) ne sont pas autorisées.

Les cylindres à bouton ne sont pas autorisés. Lors de l'utilisation d'un cylindre standard la clé doit toujours être retirée.

#### 18936 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8

	1 Entaille	2 Distance	3 Dist. au canon	4 Fouillot	5 Dim. tête	6 Orientation	7 Surface	8 Options
CH	06 RZW	78 78 mm	60 60 mm	8 8,0 mm	02 18r x 1788 mm	0 DIN G	00 Inox brossé	0000 Aucune option
	07 PZW		70 70 mm	9 9,0 mm	03 20r x 1788 mm	1 DIN D	99 Sur demande	0110 verrouillage supplémentaire
DIN	06 RZW	72 72 mm	65 65 mm	8 8,0 mm	03 20r x 1744 mm	0 DIN G	00 Inox brossé	0000 Aucune option
	07 PZW	74 74 mm	70 70 mm	9 9,0 mm		1 DIN D	99 Sur demande	0110 verrouillage supplémentaire
		92 92 mm	80 80 mm					
		94 94 mm						
D	07 PZW	88 88 mm	65 65 mm	5 8,5 mm	03 20r x 1850 mm	0 DIN G	00 Inox brossé	0000 Aucune option
			80 80 mm	9 9,0 mm		1 DIN D	99 Sur demande	0110 verrouillage supplémentaire

## 18936 MINT ferrure E

Serrure multipoints pour ferrures E (actionnée par poignée)

