Glutz

Access Since 1863

82572 Fachschloss

IP65





Produktprofil

Das Fachschloss ist aus Edelstahl gefertigt und eignet sich besonders für den Einsatz in Schliessanlagen, Briefkästen, Schränken und Möbeln. Es bietet einen Öffnungs- und einen Rückmeldekontakt (Zustand der Verriegelung) und kann über ein E/A-Modul (82610) oder einen E/A-Extender (82630) angesteuert werden. Mit dem eingebauten Spannungsregler und dem tiefen Stromverbrauch funktioniert es auch bei längeren Leitungen problemlos.

Das Fachschloss hat auch eine mechanische Notentriegelung. Es ist sehr robust, hat eine lange Lebensdauer und widersteht sehr hohen Zugkräften. Das Schloss kann vertikal oder horizontal eingebaut werden.

Durch den IP66 Schutz ist das Fachschloss geeignet sowohl für Innen- als auch für Aussenanwendungen.

Für die Installationen auf Unterlagen aus Holz bietet sich hervorragend das Montagekit (82576) zu Fachschloss, das separat bestellbar ist.

Standardausführungen

- Dimensionen: 79 mm x 82 mm x 19.2 mm
- Gewicht: 367.5 g
- Öffnungssignal: 8 V - 24 V dc (1 s, max. 100 mA)
- Antwortzeit (Zustandsänderung): 0.3 s
- Betriebstemperatur: -20 °C ~ +60 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 5 % ~ 85 %
- Wetterschutz: IP66
- Schliesszyklen: 500’000
- Türgewicht: bis 50 kg
- Widerstandskraft: 2726 N
- Anschlussbelegung:
- rot = +VDC;
- schwarz = GND;
- weiss = Rückmeldung (NO);
- blau = Rückmeldung (COM).

Optionen

82572.0.6 Standard-Haken, 6m Anschlusskabel offen

Lieferumfang

- 1x Fachschloss
- 2x Schrauben