Glutz

Access Since 1863

82572 Serrure de casier électroméca-nique

IP65





Profil de produit

La serrure de casier électromécanique est en acier inoxydable et est particulièrement adaptée pour une utilisation dans des systèmes de fermeture, des boîtes aux lettres, des armoires et des meubles. Elle dispose d'un contact d'ouverture et d'un contact de retour (état de verrouillage) et peut être commandée via un Module I/O (82610) ou un I/O-Extendeur (82630). Grâce au régulateur de tension intégré et à la faible consommation d'énergie, elle fonctionne parfaitement même sur de longues distances. Elle dispose d'un déverrouillage mécanique d'urgence, est très robuste, a une longue durée de vie et résiste à de très fortes tensions. La serrure de casier peut être installée verticalement ou horizontalement.

Exécution standard

- Retour (NO)
- Dimensions: 79 x 82 x 19,2 mm
- Poids: 370 g
- Signal d'ouverture: 8–24 V (1 s, max 100 mA)
- Temps de réponse (changement d'état): 0,3 s
- Température de fonctionnement: -20° ~ +60 °C
- Humidité relative: 5 ~ 85 %
- Protection contre les intempéries: IP66
- Cycles de verrouillage: 500 000
- Poids de la porte: jusqu'à 50 kg
- Force de résistance: 2726 N
- Assignation des connexions: Rouge = +VDC; Noir = GND; Blanc = retour (NO); Bleu =retour (COM)

Options

82572.0.6 Crochet standard, câble de raccordement de 6m ouvert

Avis important

En cas de montage dans un casier avec porte à battant, ne l'utiliser que là où la porte est plus large que 20 cm !

Explication : Pour que le crochet de verrouillage puisse s'enclencher