Glutz

Access Since 1863

80556 Ferrure d'organisation E

Public mince - Acier - avec plaque intérieure - 85/21,5/139 mm

CE | EN 1906 KL 3 | EN 1906 KL 4 | DIN 18251-1 | IP54 | RFID | M



Profil de produit

Ferrure d'organisation électronique fonctionnant à piles pour portes pleines intérieures à châssis tubulaire. De l'extérieur, l'ouverture et la fermeture s'effectuent via la lecture d'un support RFID. La poignée intérieure permet d'ouvrir la porte à tout moment. Conformité à la norme EN179 assurée avec la poignée de porte adaptée.

Contenu de livraison

- Ferrure E avec plaque intérieure
- Paire de poignées
- Jeu de broches et de vis
- Jeu de piles
- Guide de prise en main rapide

Exécution standard

- Pour portes DIN gauche / droite
- Identification via RFID Mifare DESfire EV1 (ISO 14443A)
- Programmation via supports ou Wireless Access (868 MHz)
- Poignée extérieure accouplée, libre

80556 · 1 · 2 3 · 4 · 5 6 · 7 · 8 · 9

1 Alimentation	2 Entaille ext. 3 Entaille int.	4 Distance	5 Forme de poignée	6 Tige carrée	7 Surface	8 Épaisseur porte	9 Rosace protection
00 Lithium Batterie	**0** Sans **2** RZ **3** PZ **4** PRZ	**00** Sans ent. **55** 55 mm **70** 70 mm **72** 72 mm **74** 74 mm **78** 78 mm **85** 85 mm **88** 88 mm **90** 90 mm **92** 92 mm **94** 94 mm	**21** 53001 (5071) Memphis **22** 53002 (5066) Savannah **23** 53004 (5064) Oslo **24** 53010 (5057) Thun **25** 53011 (5062) New Orleans **26** 53013 (5098) Olten **31** 53003 (5059) Oslo coudé. **32** 53012 (5072) Memphis coudé. **33** 53009 (5066) Savannah coudé. **34** 50935 (5038) Lugano **35** 50937 (5040) Merkur **36** 50936 (5038V) Lugano coudé. **37** 50938 (50040) Merkur **38** 50939 (50041) Merkur coudé. **39** 50939 (50042) Merkur coudé. **40** 50970 (50070) Appenzell **41** 50971 (50071) Appenzell **99** Exécution spéc.	**8** 8 mm **5** 8,5 mm **9** 9 mm	**00** Acier inox brossé mat **11** Acier inox poli **22** Laiton poli **33** Laiton brossé mat **44** Antibactérien **51** Noir satiné RAL 9005 **55** Effet fer forgé	**01** 34 à 43 mm **02** 44 à 53 mm **03** 54 à 63 mm **04** 64 à 73 mm **05** 74 à 83 mm **06** 84 à 93 mm **07** 94 à 103 mm **08** 104 à 113 mm	**00** Sans

RZ: 74, 78, 90, 94 mm;

PZ: 55, 70, 72, 78, 85, 88, 90, 92 mm; PRZ: 74, 78, 90, 94 mm

Modifications techniques réservées 0324