Glutz

Access Since 1863

6016 Durban

Poignée en acier inox

EN 1906 KL 4 · EN 1634 · DIN 18273



Illustration avec rosace 5620C

Profil de produit

Bâtiments commerciaux, bâtiments administratifs, construction de logements de prestige.

Exécution standard

Longueur de la poignée 134 mm, Ø 20 mm
Saillie 50 mm
Tige carrée 8 mm
Acier inox brossé mat
16 mm guidage pour Glutz glide / easyfix

Options

Acier inox poli
Thermolaqué RAL
Revêtement PVD
Tige carrée 8,5 mm ou 9 mm

16 mm guidage pour Glutz twin
Exécution déportée
Classe d'utilisation 4 EN, 1906: 2002-05

6016 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6

1 1021_Äusführung	2 Roulement	3 1020_ Vierkant	4 1022_Stiftlänge	5 1312_Material Vierkant	6 Surface
00 Lochteil	**0** glide	**80** 8 mm	**00** 00	**0** ohne Vierkant	**00** Acier inox brossé
10 Stiftteil	**1** twin	**85** 8,5 mm	**06** 84 mm	**1** Stahl verzinkt	**11** Acier inox poli
50 Paar		**90** 9 mm	**12** 109 mm	**2** Edelstahl	**44** Antibactérien
			99 Auf Anfrage		**51** RAL 9005 noir satiné
					99 Sur demande