Glutz

Access Since 1863

80587 Ferrure d'organisation E

Public mince - ES1 - avec plaque intérieure - 76/21,5/139



Profil de produit

Ferrure d'organisation électronique fonctionnant à piles de type « ES1 », pour portes à châssis tubulaire extérieures et intérieures. De l'extérieur, l'ouverture est la fermeture sont actionnées en listant le support RFID. La poignée intérieure permet d'ouvrir la porte à tout moment. Conformité à la norme EN179 assurée avec la poignée de porte adaptée.

Contenu de livraison

- Ferrure de type E avec plaque intérieure
- Paire de poignées
- Jeu de piles
- Jeu de tiges carrées et de vis
- Guide de prise en main rapide

Exécution standard

- Pour portes DIN gauche / droite
- Identification via RFID Mifare DESfire EV 1 (ISO 14443A)
- Programmation via supports ou Wireless Access (868 MHz)
- Poignée extérieure couplée, tournant librement

80587 · 1 · 2 3 · 4 · 5 6 · 7 · 8 · 9

1 Alimentation	2 Entaille ext. 3 Entaille int.	4 Distance	5 Forme de poignée	6 Tige carrée	7 Surface	8 Épaisseur porte	9 Rosace protection
00 Lithium Batterie	**0** Sans	**72** 72 mm	**21** 53001 (5071) Memphis	**8** 8 mm	**00** Acier inox brossé mat	**01** 34 à 43 mm	**00** Sans
	2 RZ	**74** 74 mm	**22** 53002 (5066) Savannah	**5** 8,5 mm	**11** Acier inox poli	**02** 44 à 53 mm	**42** ES 1 ZA 19-28 mm
	3 PZ	**92** 92 mm	**23** 53004 (5064) Oslo	**9** 9 mm	**22** Laiton poli	**03** 54 à 63 mm	
		94 94 mm	**24** 53010 (5057) Thun		**33** Laiton brossé mat	**04** 64 à 73 mm	
			25 53011 (5062) New Orleans		**44** Antibactérien	**05** 74 à 83 mm	
			26 53013 (5098) Olten		**51** Noir satiné RAL 9005	**06** 84 à 93 mm	
			31 53003 (5059) Oslo coudé.		**55** Effet fer forgé	**07** 94 à 103 mm	
			32 53012 (5072) Memphis coudé.		**99** Exécution spéc.	**08** 104 à 113 mm	
			33 53009 (5066) Savannah coudé.				
			34 50935 (5038) Lugano				
			35 50937 (5040) Merkur				
			36 50936 (5038V) Lugano coudé.				
			37 50938 (50040) Merkur				
			39 50939 (50042) Merkur coudé.				
			40 50970 (50070) Appenzell				
			41 50971 (50071) Appenzell				
			99 Exécution spéc.				

RZ: 74, 94 mm; PZ: 72, 92 mm

Modifications techniques réservées 0324