

18957 MINT ferrure E

Serrure multipoints pour ferrures E (actionnée par poignée)



Profil de produit

La serrure mécanique multipoints haut de gamme avec blocage intégré du bec-de-cane et du pêne dormant. Pour une utilisation dans les portes d'entrée de maisons et d'appartements en cas de conditions climatiques sévères ou de pression élevée sur le joint de porte. Utilisation exclusivement en combinaison avec des ferrures de protection E avec mouvement de la poignée de haut en bas. En actionnant la poignée extérieure vers le haut, les pênes dormants sont avancés et bloqués. L'actionnement ultérieur de la ferrure E avec un média autorisé bloque la poignée. La porte est complètement verrouillée. L'ouverture de la porte s'effectue par l'identification sur la ferrure E. Avec un mouvement de la poignée vers le bas la serrure vient déverrouillée. Une ouverture d'urgence par le cylindre est possible.

Exécution standard

- PZ/RZ 78 mm: DM 60, 70, 80 mm
- PZ 72 / 92 mm: DM 65, 70, 80 mm
- PZ 88 mm: DM 65, 80 mm
- Tête arrondie en acier inox satiné 20 x 3 mm
- Fouillot quadripartie et auto-serrant; carré 8/8.5/9 mm
- Coffre de la serrure compatible avec des ferrures de sécurité Glutz
- Verrouillage et déverrouillage simple par la poignée avec blocage du bec-de-cane et pêne dormant intégré
- Sécurisation/libération la plus facile par la ferrure E
- Ouverture d'urgence par le cylindre (double tour) avec rétraction du bec-de-cane
- Pêne dormant principal en acier trempé; Avance 25 mm
- Deux pênes dormants supplémentaires en acier trempé; Avance 20 mm
- Deux pênes à bascule supplémentaires en acier trempé; Avance 24 mm
- Bec-de-cane confort amorti, réversible DIN G+D

Entailles

18957.6 RZ - Rétraction du bec-de-cane

18957.7 PZ - Rétraction du bec-de-cane

Options

Tête arrondie en acier inox 18 x 3 mm (seulement PZ/RZ 78 mm).

Préparé pour extension de tête avec verrouillage supplémentaire.

RZ 74 / 94 mm: 65, 70, 80 mm sur demande.

Avis important

La vis de cylindre n'est pas au centre de la tête. Pour déterminer les longueurs de cylindre: Centre de la tête = Centre du cylindre.

Les douilles de réduction (fouillot/tige carrée) ne sont pas autorisées.

Les cylindres à bouton ne sont pas autorisés. Lors de l'utilisation d'un



cylindre standard la clé doit toujours être retiré.

18957 MINT ferrure E

Serrure multipoints pour ferrures E (actionnée par poignée)

