

1052

Serrure à mortaiser avec Bec-de-cane réversible gauche/droite



Profil de produit

Construction de logements de haute gamme

Exécution standard

Distance au canon 60 mm

Tête 235x25x3 mm, rectangulaire

Fouillot auto-serrant 8 mm

Tête acier inox mat

Pêne dormant à 2 tours, 2 x 12,5 mm

Entr'axe 72 mm

Bec-de-cane réversible gauche/droite

Entailles

1052.0 - serrure a bec-de-cane

1052.4 WC - serrure de WC, fouillot 8mm

1052.7 PZ serrure cylindre profilé avec levier

1052.03 PZ - serrure pêne dormant

1052.07 PZ -serrure a bec-de-cane avec levier

Options

Tête 235 x 20mm, arrondie

Tête 235 x 25mm, arrondie

Tête acier inox poli

Emballage

Emballage individuel

Normes

Résistance au feu testée pendant 4 heures par BRE, Angleterre

EN 1634-2: EI 30



EN 12209: 3M710F3HC20

1052 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8

1	2	3	4	5	6	7	8
1000_Lo- chung	Distance	Tige carrée	Fouillot	Dimension tête	Orien- tation	1052_Oberfläche	1006_Optionen
03 PZ	72 72 mm	60 60mm	8 8mm	15 20r x 235 mm	0 DIN L	00 Edelstahl matt	0000 keine Optionen
07 PZW				20 25r x 235 mm	1 DIN R	11 Edelstahl poliert	
47 WC 8mm				21 25e x 235 mm		99 Auf Anfrage	

