

## 24020

### Serrure a mortaiser a bec-de-cane forte avec blocage du bec-de-cane



#### Profil de produit

Pour immeubles commerciaux, bâtiments administratifs, banques, hôpitaux

Grâce au blocage du bec-de-cane la serrure convient également aux portes à fleur

Application en combinaison avec ferrure mechatronique

eAccess(poignée - poignée)

La serrure ne doit être posé avec gâche électrique

#### Exécution standard

Distance au canon 60 mm

Tête en acier inox mat

Tête 230x18 mm, arrondie

Fouillot auto-serrant 9 mm

Bec-de-cane en acier

Bec-de-cane amorti

Distance 78 mm

Blocage du bec-de-cane avec mécanisme pour empêcher le pêne d'être repoussé dans la serrure

Bec-de-cane de commande retiré avec bec-de-cane principal



#### Entailles

24020.6 RZ - cylindre rond avec levier

24020.7 PZ - cylindre profilé avec levier

24020.0 - sans levier

#### Options

Distance au canon 70 mm

Distance au canon 80 mm

Fouillot auto-serrant 8 mm

#### Emballage

Emballage individuel 10... (gauche ou droite)

Emballage à 10 pièces (gauche ou droite)

#### Normes

EN 1634-1: EI 30

EN 12209: 3M510F-H030

Testé selon EN 179 en liaison avec poignée Glutz.

#### 24020 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8

1 Entaille	2 Distance	3 Tige carrée	4 Fouillot	5 Dimension tête	6 Orientation	7 Surface	8 Options
00 Sans	78 78mm	60 60mm	8 8mm	10 18r x 230 mm	0 DIN G	00 Acier inox brossé	0000 Aucune option
06 RZW		70 70mm	9 9mm		1 DIN D	99 Sur demande	
07 PZW		80 80mm					

